

Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto Codice:blk1507-2
Denominazione SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE CITRONELLA V2
UFI :82PN-04FE-7X0Q-4HF8

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati	Professionali	Consumo
Usi Identificati Industriali		
Deodorante per ambienti -	-	
Usi Sconsigliati		
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati		

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza Ragione Sociale Suarez Company
Indirizzo Via Pergolesi , 1 ang. Via Monteverdi
Località e Stato 20811 Cesano Maderno
Italia
tel. +39 0362 659766 www.suarezcompany.it
e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza info@suarezcompany.it

1.4. Numero telefonico di emergenza Per informazioni urgenti rivolgersi a**CAV: Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli; Tel. 081 5453333CAV: Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze; Tel. 055 794 7819CAV: Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia; Tel. 0382 24444CAV: Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano; Tel. 02 661.010.29CAV: Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo; Tel. 800883300CAV: Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma; Tel. 0649978000CAV del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma; Tel. 06-3054343CAV: Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia; Tel. 800183459CAV: Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma; Tel. 06 6859 3726CAV dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona; Tel. 800 011 858**

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

Liquido infiammabile, categoria 2H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Irritazione oculare, categoria 2H319	Provoca grave irritazione oculare.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:					

Avvertenze:Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.
--

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 Contiene: GERANIOLO, Linalolo, (R)-P-MENTA-1,8-DIENE, (4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL) ACETATE, CINEOLE, Salicilato di benzile, CITRONELLAL
Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
--

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti.

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione ≥ 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Informazione non pertinente

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazione ^x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)	
ETANOLO		
INDEX 603-002-00-574 ≤ x < 78	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319	
CE 200-578-6	Eye Irrit. 2 H319: ≥ 50%	
CAS 64-17-5		
Reg. REACH 01-2119457610-43		
DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE		
INDEX -4,5 ≤ x < 5	Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro.	
CE 252-104-2		
CAS 34590-94-8		
Reg. REACH 01-2119450011-60		
TERPINEOL		
INDEX -1 ≤ x < 1,5	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315	
CE 232-268-1		
CAS 8000-41-7		
Reg. REACH 01-2119553062-49		
DIPHENYLMETHANE		
INDEX -0,5 ≤ x < 0,6	Aquatic Chronic 1 H410 M=1	
CE 202-978-6		
CAS 101-81-5		
Reg. REACH 01-2120753812-53-		
CITRONELLAL		
INDEX -0,5 ≤ x < 0,6	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 3 H412	
CE 203-376-6		
CAS 106-23-0		
Reg. REACH 01-2119474900-37		
Salicilato di benzile		
INDEX 607-754-00-50,5 ≤ x < 0,6	Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 3 H412	
CE 204-262-9		

CAS 118-58-1		
Reg. REACH 01-2119969442-31		
(4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL) ACETATE		
INDEX -0,25 ≤ x < 0,3	Skin Sens. 1B H317	
CE 250-954-9		
CAS 32210-23-4		
Reg. REACH 01-2119976286-24		
CINEOLE		
INDEX -0,25 ≤ x < 0,3	Flam. Liq. 3 H226, Skin Sens. 1B H317	
CE 207-431-5		
CAS 470-82-6		
Reg. REACH 01-2119967772-24		
REACTION MASS OF 2-METHYLBUTYL SALICYLATE AND PENTYL SALICYLATE		
INDEX -0,25 ≤ x < 0,3	Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411	
CE 911-280-7	LD50 Orale: 2000 mg/kg	
CAS -		
Reg. REACH 01-2119969444-27		
(R)-P-MENTA-1,8-DIENE		
INDEX 601-029-00-70,25 ≤ x < 0,3	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 3 H412, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: C	
CE 227-813-5		
CAS 5989-27-5		
Reg. REACH 01-2119529223-47		
Linalolo		
INDEX 603-235-00-20,2 ≤ x < 0,25	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317	
CE 201-134-4		
CAS 78-70-6		
Reg. REACH 01-2119474016-42		
GERANIOLO		
INDEX 603-241-00-50,1 ≤ x < 0,15	Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317	
CE 203-377-1		
CAS 106-24-1		
Reg. REACH 01-2119552430-49		
2,6-di-tert-butyl-p-cresol		
INDEX -0,1 ≤ x < 0,15	Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1	
CE 204-881-4		
CAS 128-37-0		

Reg. REACH 01-2119565113-46		
FENOLO		
INDEX 604-001-00-20 < x < 0,05	Muta. 2 H341, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331, STOT RE 2 H373, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318	
CE 203-632-7	Skin Corr. 1B H314: ≥ 3%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 1% - < 3%	
CAS 108-95-2	LD50 Orale: 282 mg/kg bw, LD50 Cutanea: 525 mg/kg bw, STA Inalazione nebbie/polveri: 0,501 mg/l	
Reg. REACH 01-2119471329-32		

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di dubbio o in presenza di sintomi contattare un medico e mostrargli questo documento.

In caso di sintomi più gravi, chiamare il 118 per ottenere soccorso sanitario immediato.

OCCHI: Rimuovere, se presenti, le lenti a contatto se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.

PELLE: Togliere gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente (e sapone se possibile). Consultare un medico. Evitare ulteriori contatti con gli indumenti contaminati.

INGESTIONE: Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente. Consultare subito un medico.

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Consultare subito un medico.

Protezione dei soccorritori

E' buona norma per il soccorritore che presta aiuto ad un soggetto, che è stato esposto ad una sostanza chimica o ad una miscela, indossare dispositivi di protezione individuale. La natura di tali protezioni dipende dalla pericolosità della sostanza o della miscela, dalla modalità di esposizione e dall'entità della contaminazione. In assenza di altre indicazioni più specifiche, si raccomanda di utilizzare guanti monouso in caso di possibile contatto con liquidi biologici. Per la tipologia di DPI adatti per le caratteristiche della sostanza o della miscela, fare riferimento alla sezione 8.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

EFFETTI RITARDATI: In base alle informazioni attualmente a disposizione, non sono noti casi di effetti ritardati successivi all'esposizione a questo prodotto.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di sintomi, sia acuti che ritardati, consultare un medico.

Mezzi da avere a disposizione sul luogo di lavoro per il trattamento specifico ed immediato

Acqua corrente per il lavaggio cutaneo e oculare.

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un'apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

Classe di stoccaggio TRGS 510 (Germania):
3

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti normativi:

BGRБългария	НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)
CZEČeská Republika	NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
DEUDeutschland	Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste 2022 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe Mitteilung 58
DNKDanmark	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019
ESPEspaña	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023
FRAFrance	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021
FINSuomi	HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRCEλλάδα	Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α΄ 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία``»
HUNMagyarország	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
HRVHrvatska	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnimkemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
ITAItalia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
NORNorge	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255
NLDNederland	Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
PRTPortugal	Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos
POLPolska	Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
ROURomânia	Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum ș i pentru modificarea ș i completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006
SWESverige	Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
SVKSlovensko	NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
SVNSlovenija	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
GBRUnited Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EUOEL EU	Direttiva (UE) 2022/431; Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983; Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE.

TLV-ACGIH	ACGIH 2023
-----------	------------

ETANOLO	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni	
Valore limite di soglia TipoStato	mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
TLVBGR	1000					
TLVCZE	1000		3000			
AGWDEU	960	500	1920	1000		
MAKDEU	960	500	1920	1000		
TLVDNK	1900	1000				
VLAESP			1910	1000		
VLEPFRA	1900	1000	9500	5000		
HTPFIN	1900	1000	2500	1300		
TLVGRC	1900	1000				
AKHUN	1900		7600			
GVI/KGVIHRV	1900	1000				
TLVNOR	950	500				
TGGNLD	260		1900			
NDS/NDSchPOL	1900					
NGV/KGVSWE	1000	500	1900	1000		
NPELSVK	960	500	1920			
WELGBR	1920	1000				
TLV-ACGIH			1884	1000		
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC						
Valore di riferimento in acqua dolce0,96		mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina0,79		mg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce3,6		mg/kg				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina2,9		mg/kg				
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente2,75		mg/l				
Valore di riferimento per i microorganismi STP580		mg/l				
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)0,38		mg/kg				
Valore di riferimento per il compartimento terrestre0,63		mg/kg				
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL				Effetti sui lavoratori		
Effetti sui consumatori						
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici Sistemici cronici

Orale			87 mg/kg bw/d				
Inalazione			114 mg/m3				950 mg/m3
Dermica			206 mg/kg bw/d				343 mg/kg bw/d

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETE RE Valore limite di soglia TipoStato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni	
	mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
TLVBGR	308				PELLE	
TLVCZE	270		550		PELLE	
AGWDEU	310	50	310	50		
MAKDEU	310	50	310	50		
TLVDNK	300	50				
VLAESP	308	50			PELLE	
VLEPFRA	308	50			PELLE	
HTPFIN	310	50				
TLVGRC	600	100	900	150		
AKHUN	308		308			
VLEPITA	308	50			PELLE	
TLVNOR	300	50			PELLE	
VLEPRT	308	50			PELLE	
NDS/NDSchPOL	240		480			
NGV/KGVSWE	300	50	450	75	PELLE	
NPELSVK	308	50			PELLE	
MVSVN	308	50			PELLE	
WELGBR	308	50			PELLE	
OELEU	308	50			PELLE	
TLV-ACGIH	606	100	909	150	PELLE	
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC						
Valore di riferimento in acqua dolce ¹⁹		mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina ^{1,9}		mg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce ^{70,2}		mg/kg				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina ^{7,02}		mg/kg				
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente ¹⁹⁰		mg/l				
Valore di riferimento per i microorganismi STP ⁴¹⁶⁸		mg/l				
Valore di riferimento per il compartimento terrestre ^{2,74}		mg/kg				

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			36 mg/kg bw/d				
Inalazione			37,2 mg/m3				308 mg/m3
Dermica			121 mg/kg bw/d				283 mg/kg bw/d

TERPINEOL Concentrazione prevista di non effetto sull' ambiente - PNEC			
Valore di riferimento in acqua dolce0,012	mg/l		
Valore di riferimento in acqua marina0,0012	mg/l		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce0,263	mg/kg		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina0,026	mg/kg		
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente0,12	mg/l		
Valore di riferimento per i microorganismi STP2,57	mg/l		
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)16,6	mg/kg		
Valore di riferimento per il compartimento terrestre0,045	mg/kg		

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			0,42 mg/kg bw/d				
Inalazione			7,96 mg/m3				44,8 mg/m3
Dermica			2,29 mg/kg bw/d				6,35 mg/kg bw/d

CITRONELLAL Concentrazione prevista di non effetto sull' ambiente - PNEC			
Valore di riferimento in acqua dolce0,009	mg/l		
Valore di riferimento in acqua marina0,001	mg/l		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce0,159	mg/kg		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina0,016	mg/kg		
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente0,087	mg/l		
Valore di riferimento per i microorganismi STP4	mg/l		

Valore di riferimento per il compartimento terrestre0,027			mg/kg				
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			0,6 mg/kg bw/d				
Inalazione			2,7 mg/m3				9 mg/m3
Dermica		0,14 mg/kg bw/d	1 mg/kg bw/d			0,14 mg/kg bw/d	1,7 mg/kg bw/d

Salicilato di benzile Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC							
Valore di riferimento in acqua dolce0,001			mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina0			mg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce0,583			mg/kg				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina0,058			mg/kg				
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente0,01			mg/l				
Valore di riferimento per i microorganismi STP10			mg/l				
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)80			mg/kg				
Valore di riferimento per il compartimento terrestre1,41			mg/kg				
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			0,45 mg/kg bw/d				
Inalazione			0,78 mg/m3				3,17 mg/m3
Dermica			0,45 mg/kg bw/d				0,9 mg/kg bw/d

REACTION MASS OF 2-METHYLBUTYL SALICYLATE AND PENTYL SALICYLATE Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC							
Valore di riferimento in acqua dolce0,00077			mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina0,000077			mg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce0,389			mg/kg				

Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina0,039	mg/kg						
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente0,0077	mg/l						
Valore di riferimento per i microorganismi STP10	mg/l						
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)80	mg/kg						
Valore di riferimento per il compartimento terrestre1,786	mg/kg						
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			0,45 mg/kg bw/d				
Inalazione			0,78 mg/m3				3,17 mg/m3
Dermica			0,45 mg/kg bw/d				0,9 mg/kg bw/d

CINEOLE Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC							
Valore di riferimento in acqua dolce0,057	mg/l						
Valore di riferimento in acqua marina0,0057	mg/l						
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce1,425	mg/kg						
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina0,142	mg/kg						
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente0,57	mg/l						
Valore di riferimento per i microorganismi STP10	mg/l						
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)40	mg/kg						
Valore di riferimento per il compartimento terrestre0,25	mg/kg						
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			600 mg/kg bw/d				
Inalazione			1,74 mg/m3				7,05 mg/m3
Dermica			1 mg/kg bw/d				2 mg/kg bw/d

(4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL) ACETATE Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC							
--	--	--	--	--	--	--	--

Valore di riferimento in acqua dolce0,0053	mg/l	
Valore di riferimento in acqua marina0,00053	mg/l	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce2,01	mg/kg	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina0,21	mg/kg	
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente0,053	mg/l	
Valore di riferimento per i microorganismi STP12,2	mg/l	
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)66,67	mg/kg	
Valore di riferimento per il compartimento terrestre0,42	mg/kg	

(R)-P- MENTA-1,8- DIENE Valore limite di soglia TipoStato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni		
	mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
AGWDEU	110	20	220	40			
MAKDEU	28	5	112	20	PELLE		
HTPFIN	140	25	280	50			
TLVNOR	140	25					
NGV/KGVSWE		25		50			
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC							
Valore di riferimento in acqua dolce0,014		mg/l					
Valore di riferimento in acqua marina0,0014		mg/l					
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce3,85		mg/kg/d					
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina0,385		mg/kg/d					
Valore di riferimento per i microorganismi STP1,8		mg/l					
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)133		mg/kg food					
Valore di riferimento per il compartimento terrestre0,763		mg/kg/d					
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			4,8 mg/kg bw/d				
Inalazione			16,6 mg/m3				66,7 mg/m3
Dermica			4,8 mg/kg bw/d				9,5 mg/kg bw/d

Linalolo Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC		
Valore di riferimento in acqua dolce	0,2	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,02	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	2,22	mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,222	mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	2	mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP	10	mg/l
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	7,8	mg/kg food
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,327	mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale	1,2 mg/kg bw/d		0,2 mg/kg bw/d				
Inalazione	4,1 mg/m3		0,7 mg/m3		16,5 mg/m3		2,8 mg/m3
Dermica1,5 mg/cm2	2,5 mg/kg bw/d	1,5 mg/cm2	1,25 mg/kg bw/d	3 mg/cm2	5 mg/kg bw/d	3 mg/cm²	2,5 mg/kg bw/d

GERANIOLO Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC		
Valore di riferimento in acqua dolce	0,011	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,001	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	0,115	mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,011	mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	0,108	mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP	0,7	mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,017	mg/kg

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			13,75 mg/kg bw/d				
Inalazione		11,8	47,8 mg/m3				161,6 mg/m3

Dermica		11,8 mg/cm2	7,5 mg/kg bw/d			11,8 mg/cm2	12,5 mg/kg bw/d
---------	--	-------------	----------------	--	--	-------------	-----------------

2,6-di-tert-butyl-p-cresol Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC							
Valore di riferimento in acqua dolce	0,000199	mg/l					
Valore di riferimento in acqua marina	0,02	µg/l					
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	0,0996	mg/kg					
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,00996	mg/kg					
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	0,00199	mg/l					
Valore di riferimento per i microorganismi STP	0,17	mg/l					
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	8,33	mg/kg					
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,04769	mg/kg					
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			0,25 mg/kg bw/d				
Inalazione			0,86 mg/m3				3,5 mg/m3
Dermica			0,25 mg/kg bw/d				0,5 mg/kg bw/d

FENOLO Valore limite di soglia TipoStato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni	
	mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
TLVBGR	7,8				PELLE	
TLVCZE	7,5		15		PELLE	
AGWDEU	8	2	16	4	PELLE	
TLVDNK	4	1				
VLAESP	8	2	16	4	PELLE	
VLEPFRA	7,8	2	15,6	4	PELLE	
HTPFIN	8	2	16	4	PELLE	
TLVGRC	8	2	16	4		
AKHUN	7,8					
GVI/KGVIHRV	7,8	2			PELLE	
VLEPITA	8	2	16	4	PELLE	
TLVNOR	4	1			PELLE	
TGGNLD	8				PELLE	
VLEPRT	8	2	16	4	PELLE	

NDS/NDSchPOL	7,8		16			
TLVROU	8	2	16	4	PELLE	
NGV/KGVSW	4	1	8	2	PELLE	
NPELSVK	7,8	2				
MVSVN	8	2	16	4	PELLE	
WELGBR	7,8	2	16	4	PELLE	
OELEU	8	2	16	4	PELLE	
TLV-ACGIH	19,2	5				
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC						
Valore di riferimento in acqua dolce0,008		mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina0,001		mg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce0,091		mg/kg/d				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina0,009		mg/kg/d				
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente0,031		mg/l				
Valore di riferimento per i microorganismi STP2,1		mg/l				
Valore di riferimento per il compartimento terrestre0,136		mg/kg/d				
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori		
Via di EsposizioneLocali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici Sistemici cronici
Orale			0,4 mg/kg bw/d			
Inalazione			1,32 mg/m3	16 mg/m3		8 mg/m3
Dermica			0,4 mg/kg bw/d			1,23 mg/kg bw/d

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.

8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III.
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro (rif. norma EN 374) si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di permeazione. Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Valutare l'opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN ISO 16321).

PROTEZIONE RESPIRATORIA

L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. Si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387).
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

ProprietàValore	Informazioni
Stato Fisicoliquido	Temperatura: 20 °C
Coloreverde	Nota:Visivo
	Temperatura: 20 °C
Odorecaratteristico	Metodo:interno
Punto di fusione o di congelamento-114 °C	Metodo:non specificato
	Nota:ACGIG, 2014; HSDB 2015; INRS, 2011
Punto di ebollizione iniziale78,5 °C	Metodo:non specificato
	Nota:ACGIH, 2014, a pressione atmosferica
	Sostanza:ETANOLO
	Punto di ebollizione iniziale: 78 °C
InfiammabilitàLiquido e vapori facilmente infiammabili.	Metodo: ISO 3679:2015
Limite inferiore esplosività3,3 % (v/v)	Metodo:Non specificato
	Nota:INAIL, 2018
	Sostanza:ETANOLO
	Temperatura: 20 °C
Limite superiore esplosività19 % (v/v)	Metodo:Non specificato

	Nota: INAIL, 2018
	Sostanza: ETANOLO
	Temperatura: 20 °C
Punto di infiammabilità 20,0 °C	Metodo: ISO 3679:2015
Temperatura di autoaccensione 363 °C	Metodo: non specificato
	Sostanza: ETANOLO
Temperatura di decomposizione non disponibile	Motivo per mancanza dato: si applica soltanto a sostanze e miscele autoreattive, a perossidi organici e ad altre sostanze e miscele che possono decomporsi
pH 5 - 8	Metodo: non specificato
	Nota: 64-17-5 10% in H2O
	Temperatura: 20 °C
Viscosità cinematica 1,5	Metodo: Non specificato
	Nota: 64-17-5
	Temperatura: 20 °C
Solubilità solubile in acqua	Metodo: non specificato
	Sostanza: ETANOLO
	Temperatura: 20 °C
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua-0,35	Metodo: non specificato
	Sostanza: ETANOLO
	Temperatura: 20 °C
Tensione di vapore 5,9 kPa	Metodo: non specificato
	Sostanza: ETANOLO
	Tensione di vapore: 45 mmHg
	Temperatura: 20 °C
Densità e/o Densità relativa non disponibile	Motivo per mancanza dato: non determinata
Densità di vapore relativa 1,6	Metodo: HSDB, 2015; INRS, 2011
	Sostanza: ETANOLO
	Temperatura: 20 °C

Caratteristiche delle particelle
Diametro equivalente mediano

Nota:	si applica soltanto ai solidi
-------	-------------------------------

Distribuzione dimensionale

Nota:	si applica soltanto ai solidi
-------	-------------------------------

Polverosità

Nota:	si applica soltanto ai solidi
-------	-------------------------------

Superficie specifica

Nota:	si applica soltanto ai solidi
-------	-------------------------------

Forma

Nota:	si applica soltanto ai solidi
-------	-------------------------------

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Informazioni non disponibili

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Proprietà esplosivenon disponibile	Motivo per mancanza dato:Assenti gruppi chimici associati a proprietà esplosive ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato I, Parte 2, cap. 2.1.4.3 del Reg. (CE) 1272/2008 - CLP
Proprietà ossidantinon disponibile	Motivo per mancanza dato:Assenti requisiti legati a presenza di atomi o legami chimici associati a proprietà ossidanti nelle molecole dei componenti secondo Allegato I, Parte 2, 2.13.4 Reg. (CE) 1272/2008

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Può reagire con: sostanze ossidanti.Scaldato a decomposizione emette: fumi acri,leghe di zinco.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

ETANOLO

Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini,ossidi alcalini,ipoclorito di calcio,monofluoruro di zolfo,anidride acetica,acidi,perossido di idrogeno concentrato,perclorati,acido perclorico,percloronitrile,nitrato di mercurio,acido nitrico,argento,nitrato di argento,ammoniaca,ossido di argento,ammoniaca,agenti ossidanti forti,diossido di azoto.Può reagire pericolosamente con: bromo acetilene,cloro acetilene,trifluoruro di bromo,triossido di cromo,cromil cloruro,fluoro,potassio ter-butossido,idruro di litio,triossido di fosforo,platino nero,cloruro di zirconio (IV),ioduro di zirconio (IV).Forma miscele esplosive con: aria.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

ETANOLO

Evitare l'esposizione a: fonti di calore,fiamme libere.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

ATE (Inalazione) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante)

ATE (Orale) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante)
--

ATE (Cutanea) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante)
--

ETANOLO

LD50 (Orale):> 5000 mg/kg Rat

LC50 (Inalazione vapori):120 mg/l/4h Pimephales promelas
--

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

LD50 (Cutanea):10 mL/kg rabbit

LD50 (Orale):> 5000 mg/kg rat

LC50 (Inalazione vapori):3,35 mg/L 7h

TERPINEOL

LD50 (Cutanea):> 2000 mg/kg rat

LD50 (Orale):> 2000 mg/kg rat

LC50 (Inalazione nebbie/polveri):> 4,76 mg/l/4h rat

CITRONELLAL

LD50 (Cutanea):> 2000 mg/kg rat

LD50 (Orale):2150 mg/kg rat

Salicilato di benzile

LD50 (Cutanea):> 2000 mg/kg bw rabbit

LD50 (Orale):> 2000 mg/kg rat

REACTION MASS OF 2-METHYLBUTYL SALICYLATE AND PENTYL SALICYLATE

LD50 (Cutanea):> 2000 mg/kg rabbit

LD50 (Orale):2000 mg/kg rat

CINEOLE

LD50 (Cutanea):> 2 g/kg rat
LD50 (Orale):4,3 g/kg rat

(4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL) ACETATE

LD50 (Cutanea):> 5000 mg/kg rabbit
LD50 (Orale):3,6 mg/kg rat

(R)-P-MENTA-1,8-DIENE

LD50 (Cutanea):> 5000 mg/kg bw rabbit
LD50 (Orale):> 2000 mg/kg bw rat

Linalolo

LD50 (Cutanea):5610 mg/kg rabbit
LD50 (Orale):2200 mg/kg mouse
LC50 (Inalazione vapori):> 3,2 mg/l 90 min mouse

GERANIOLO

LD50 (Cutanea):> 5000 mg/kg rabbit
LD50 (Orale):3600 mg/kg bw rat

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

LD50 (Cutanea):> 2000 mg/kg rat
LD50 (Orale):2930 mg/kg rat

FENOLO

LD50 (Cutanea):525 mg/kg bw Rat
LD50 (Orale):282 mg/kg bw Mouse

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca grave irritazione oculare

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Può provocare una reazione allergica.

Contiene:

GERANIOLO

Linalolo

(R)-P-MENTA-1,8-DIENE

(4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL) ACETATE

CINEOLE

Salicilato di benzile

CITRONELLAL

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta nocività per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

12.1. Tossicità

CITRONELLAL	
LC50 - Pesci	22 mg/l/96h
EC50 - Crostacei	8,7 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche	6,74 mg/l/72h
NOEC Cronica Pesci	10 mg/l

GERANIOLO	
LC50 - Pesci	22 mg/l/96h Danio rerio
EC50 - Crostacei	10,5 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche	13,1 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus
NOEC Cronica Pesci	10 mg/l Dania rerio

FENOLO	
LC50 - Pesci	21,93 mg/l/14 d Poecilia reticulata
EC50 - Crostacei	3,1 mg/l/48h Ceriodaphnia dubia
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche	61,1 mg/l/96h 96 h EC50 (cell number increase): 61.1 mg phenol/L (95 % confidence limits: 37.1 - 84.5 mg/L)
NOEC Cronica Pesci	4 mg/l/14 d Poecilia reticulata
NOEC Cronica Crostacei	0,16 mg/l

Salicilato di benzile	
LC50 - Pesci	1,03 mg/l/96h Danio rerio
EC50 - Crostacei	1,16 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	1,29 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC Cronica Crostacei	0,894 mg/l Daphnia magna
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	0,502 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

2,6-di-tert-butyl-p-cresol	
LC50 - Pesci	0,199 mg/l/96h
EC50 - Crostacei	0,48 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	> 0,4 mg/l/72h
NOEC Cronica Pesci	0,053 mg/l
NOEC Cronica Crostacei	0,15 mg/l

(4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL) ACETATE	
LC50 - Pesci	8,6 mg/l/96h Cyprinus carpio
EC50 - Crostacei	5,3 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	22 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	6,8 mg/l Desmodesmus subspicatus

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE	
LC50 - Pesci	> 150 mg/l/96h
EC50 - Crostacei	> 1000 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	> 969 mg/l/72h
NOEC Cronica Crostacei	1000 mg/l 48h
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	969 mg/l

CINEOLE	
LC50 - Pesci	57 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Crostacei	> 100 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	74 mg/l/72h
NOEC Cronica Pesci	32 mg/l Oncorhynchus mykiss
NOEC Cronica Crostacei	100 mg/l Daphnia magna
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	9,1 mg/l

(R)-P-MENTA-1,8-DIENE	
LC50 - Pesci	35 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Crostacei	0,307 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	0,214 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	0,174 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

ETANOLO	
---------	--

LC50 - Pesci	14200 mg/l/96h
EC50 - Crostacei	454 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche	275 mg/l/72h
NOEC Cronica Pesci	250 mg/l
NOEC Cronica Crostacei	96 mg/l
NOEC Cronica Alghe / Pianta Acquatiche	11,5 mg/l

Linalolo	
LC50 - Pesci	27,8 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Crostacei	59 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche	88,3 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus
NOEC Cronica Pesci	< 3,5 mg/l Oncorhynchus mykiss

TERPINEOL	
LC50 - Pesci	62 mg/l/96h
EC50 - Crostacei	73 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche	17 mg/l/72h
NOEC Cronica Crostacei	40 mg/l 48h
NOEC Cronica Alghe / Pianta Acquatiche	3,9 mg/l 72h

REACTION MASS OF 2-METHYLBUTYL SALICYLATE AND PENTYL SALICYLATE	
LC50 - Pesci	1,34 mg/l/96h
EC50 - Crostacei	0,88 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche	0,49 mg/l/72h
NOEC Cronica Alghe / Pianta Acquatiche	0,2 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità

CITRONELLAL	
Rapidamente degradabile	
GERANIOLO	
Rapidamente degradabile	
FENOLO	
Rapidamente degradabile	
Salicilato di benzile	
Rapidamente degradabile	
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	
Rapidamente degradabile	
(4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL) ACETATE	
Rapidamente degradabile	
DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE	
Solubilità in acqua	1000 - 10000 mg/l
Rapidamente degradabile	
CINEOLE	
Rapidamente degradabile	
(R)-P-MENTA-1,8-DIENE	

Solubilità in acqua	0,1 - 100 mg/l
Rapidamente degradabile	
ETANOLO	
Solubilità in acqua	1000 - 10000 mg/l
Rapidamente degradabile	
Linalolo	
Rapidamente degradabile	
TERPINEOL	
Rapidamente degradabile	
REACTION MASS OF 2-METHYLBUTYL SALICYLATE AND PENTYL SALICYLATE	
Rapidamente degradabile	

12.3. Potenziale di bioaccumulo

CITRONELLAL	
BCF	113,6

FENOLO	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	1,47
BCF	17,5

2,6-di-tert-butyl-p-cresol	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	5,1
BCF	598,4 -

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	0,0043

CINEOLE	
BCF	155 l/kg

(R)-P-MENTA-1,8-DIENE	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	4,38
BCF	360,5 L/kg wet/wet (aquatic species)

ETANOLO	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	-0,35

TERPINEOL	
BCF	818,4

REACTION MASS OF 2-METHYLBUTYL SALICYLATE AND PENTYL SALICYLATE	
BCF	1170

12.4. Mobilità nel suolo

CITRONELLAL	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	2,16
GERANIOLO	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	1,85
FENOLO	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	1,57 l/kg
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	4,2
CINEOLE	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	2,33
(R)-P-MENTA-1,8-DIENE	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	3,383
TERPINEOL	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	3,049
REACTION MASS OF 2-METHYLBUTYL SALICYLATE AND PENTYL SALICYLATE	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	37

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.
La gestione dei rifiuti originati dall'uso o dalla dispersione di questo prodotto deve essere organizzata nel rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro. Si veda la sezione 8 per l'eventuale necessità di dotazione di DPI.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

ADR / RID, IMDG, IATA:ONU 1170					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR / RID:ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)					
IMDG:ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)					
IATA:ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)					

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID:Classe: 3	Etichetta: 3				
IMDG:Classe: 3	Etichetta: 3				
IATA:Classe: 3	Etichetta: 3				

14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA:II					
-----------------------------	--	--	--	--	--

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR / RID:NO					
IMDG:non inquinante marino					
IATA:NO					

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR / RID:	HIN - Kemler: 33		Quantità Limitate: 1 L		Codice di restrizione in galleria: (D/E)
	Disposizione speciale: 144, 601				
IMDG:	EMS: F-E, S-D		Quantità Limitate: 1 L		
IATA:	Cargo:		Quantità massima: 60 L		Istruzioni Imballo: 364
	Passeggeri:		Quantità massima: 5 L		Istruzioni Imballo: 353
	Disposizione speciale:		A3, A58, A180		

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: P5c

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto	
Punto3 - 40	

Sostanze contenute

Punto75	2-metilpropan-2-olo Reg. REACH: 01-2119444321-51
Punto75	ETANOLO Reg. REACH: 01-2119457610-43
Punto75	DIHYDROGEN (ETHYL)[4-[4-[ETHYL(3-SULPHONATOBENZYL)]AMINO]-2'-SULPHONATOBENZHYDRYLIDENE]CYCLOHEXA-2,5-DIEN-1-YLIDENE](3-SULPHONATOBENZYL)AMMONIUM, DISODIUM SALT
Punto75	Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate Reg. REACH: 01-2120115889-44
Punto75	TRISODIUM 5-HYDROXY-1-(4-SULPHOPHENYL)-4-(4-SULPHOPHENYLAZO)PYRAZOLE-3-CARBOXYLATE Reg. REACH: 01-2120116875-52
Punto75	Salicilato di benzile Reg. REACH: 01-2119969442-31
Punto75	Linalolo Reg. REACH: 01-2119474016-42
Punto75	(R)-P-MENTA-1,8-DIENE Reg. REACH: 01-2119529223-47
Punto75	GERANIOLO Reg. REACH: 01-2119552430-49

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale $\geq$ a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni secondo Parte V Allegato I:

TAB. DClasse II	< 0,01 %
TAB. DClasse V	75,64 %
ACQUA	11,83 %

Classificazione per l'inquinamento delle acque in Germania (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 2: Pericoloso per le acque

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 2 Liquido infiammabile, categoria 2	
Flam. Liq. 3 Liquido infiammabile, categoria 3	

Muta. 2 Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2	
Acute Tox. 3 Tossicità acuta, categoria 3	
Acute Tox. 4 Tossicità acuta, categoria 4	
Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1	
STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2	
Skin Corr. 1B Corrosione cutanea, categoria 1B	
Skin Corr. 1C Corrosione cutanea, categoria 1C	
Skin Corr. 1 Corrosione cutanea, categoria 1	
Eye Dam. 1 Lesioni oculari gravi, categoria 1	
Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2	
Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2	
Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	
Skin Sens. 1B Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B	
Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1	
Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1	
Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2	
Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3	
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.	
H226 Liquido e vapori infiammabili.	
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.	
H301 Tossico se ingerito.	
H311 Tossico per contatto con la pelle.	
H331 Tossico se inalato.	
H302 Nocivo se ingerito.	
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.	
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.	
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.	
H318 Provoca gravi lesioni oculari.	
H319 Provoca grave irritazione oculare.	
H315 Provoca irritazione cutanea.	
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.	
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.	
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	

LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- ATE / STA: Stima Tossicità Acuta

- CAS: Numero del Chemical Abstract Service
- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numero identificativo nell'Allegato VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PMT: Persistente, mobile e tossico
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile
- vPvM: Molto persistente e molto mobile
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
 2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
 3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
 4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
 5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
 6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
 7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
 8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
 9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
 10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
 11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
 12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
 16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Regolamento (UE) 2019/1148
 18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
 23. Regolamento delegato (UE) 2023/707
 24. Regolamento delegato (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
 25. Regolamento delegato (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
 26. Regolamento delegato (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Sito Web IFA GESTIS
 - Sito Web Agenzia ECHA
 - Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

Modifiche rispetto alla revisione precedente

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

01 / 03 / 04 / 08 / 09 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16.