

Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto Codice:blk1430
Denominazione SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE FIORI DI TIARE'
UFI :8VHK-S49C-3X05-3A5H

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati Usi IdentificatiIndustriali	Professionali	Consumo
Deodorante per ambienti -	-	
Usi Sconsigliati		
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati		

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza Ragione Sociale Suarez Company
Indirizzo Via Pergolesi , 1 ang. Via Monteverdi
Località e Stato 20811 Cesano Maderno
Italia
tel. +39 0362 659766www.suarezcompany.it
e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza info@suarezcompany.it

1.4. Numero telefonico di emergenza Per informazioni urgenti rivolgersi a CAV: Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli; Tel. 081 5453333CAV: Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze; Tel. 055 794 7819CAV: Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia; Tel. 0382 24444CAV: Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano; Tel. 02 661.010.29CAV: Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo; Tel. 800883300CAV: Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma; Tel. 0649978000CAV del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma; Tel. 06-3054343CAV: Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia; Tel. 800183459CAV: Ospedale pediatrico Bambino Gesù,Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma; Tel. 06 6859 3726CAV dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento,piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona;Tel. 800 011 858

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

Liquido infiammabile, categoria 2H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Irritazione oculare, categoria 2H319	Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1BH317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:					

Avvertenze:Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.
--

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
--

Consigli di prudenza:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
--

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti.

Contiene: HEXYL SALICYLATE
3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES
NOPYLACETATE

LINALYL ACETATE

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione ≥ 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Informazione non pertinente

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazionex = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)	
ETANOLO		
INDEX 603-002-00-574 ≤ x < 78	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319	
CE 200-578-6	Eye Irrit. 2 H319: ≥ 50%	
CAS 64-17-5		
Reg. REACH 01-2119457610-43		
HEXYL SALICYLATE		
INDEX -3 ≤ x < 3,5	Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 1 H410 M=1	
CE 228-408-6		
CAS 6259-76-3		
Reg. REACH 01-2119638275-36		
3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL		
INDEX -1 ≤ x < 1,5	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317	
CE 201-133-9		
CAS 78-69-3		
Reg. REACH 01-2119454788-21		
BENZYL ACETATE		
INDEX -1 ≤ x < 1,5	Aquatic Chronic 3 H412	
CE 205-399-7		
CAS 140-11-4		
Reg. REACH 01-2119638272-42		
LINALYL ACETATE		
INDEX -0,4045 ≤ x < 0,4545	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317	

CE 204-116-4		
CAS 115-95-7		
Reg. REACH 01-2119454789-19		
NOPYLACETATE		
INDEX -0,35 ≤ x < 0,4	Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411	
CE 204-891-9		
CAS 128-51-8		
galaxolide		
INDEX 603-212-00-70,35 ≤ x < 0,4	Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1	
CE 214-946-9		
CAS 1222-05-5		
Reg. REACH 01-2119488227-29		
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES		
INDEX -0,15 ≤ x < 0,2	Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 1 H410 M=1	
CE 259-174-3		
CAS 54464-57-2		
Reg. REACH 01-2119489989-04		

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.
INGESTIONE: Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Informazioni non disponibili

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla

fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un'apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco

e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

Classe di stoccaggio TRGS 510 (Germania):
3

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti normativi:

AUSÖsterreich	Gesamte Rechtsvorschrift für Grenzwerteverordnung 2021 , Fassung vom 17.06.2021
BELBelgique	Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, livre VI du code du bien-être au travail
BGRБългария	НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)
CZEČeská Republika	Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
DEUDeutschland	Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56
DNKDanmark	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019
ESPEspaña	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021
FRAFrance	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
FINSuomi	HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRCEλλάδα	Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α΄ 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαζιγόνους παράγοντες κατά την εργασία``»
HUNMagyarország	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendlete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
HRVHrvatska	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnimkemičalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
IRLEíre	2020 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations (2001-2015) and the Safety, Health and Welfare at Work (Carcinogens) Regulations (2001-2019)
LTULietuva	Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo
LVALatvija	Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §)
NORNorge	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255
NLDNederland	Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
POLPolska	Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
SWESverige	Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
SVKSlovensko	NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
GBRUnited Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
TLV-ACGIH	ACGIH 2022

ETANOLO Valore limite di soglia TipoStato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni	
	mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
MAKAUS	1900	1000	3800	2000		
VLEPBEL	1907	1000				
TLVBGR	1000					
TLVCZE	1000		3000			
AGWDEU	960	500	1920	1000		
MAKDEU	960	500	1920	1000		
TLVDNK	1900	1000				
VLAESP			1910	1000		
VLEPFRA	1900	1000	9500	5000		
HTPFIN	1900	1000	2500	1300		
TLVGRC	1900	1000				
AKHUN	1900		7600			
GVI/KGVIHRV	1900	1000				
OELVIRL				1000		
RDLTU	1000	500	1900	1000		
RVLVA	1000					
TLVNOR	950	500				
TGGNLD	260		1900			
NDS/NDSchPOL	1900					
NGV/KGVSWE	1000	500	1900	1000		
NPELSVK	960	500	1920			
WELGBR	1920	1000				
TLV-ACGIH			1884	1000		
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC						
Valore di riferimento in acqua dolce0,96		mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina0,79		mg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce3,6		mg/kg				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina2,9		mg/kg				
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente2,75		mg/l				
Valore di riferimento per i microorganismi STP580		mg/l				
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)0,38		mg/kg				
Valore di riferimento per il compartimento terrestre0,63		mg/kg				

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			87 mg/kg bw/d				
Inalazione			114 mg/m3				950 mg/m3
Dermica			206 mg/kg bw/d				343 mg/kg bw/d

HEXYL SALICYLATE Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC			
Valore di riferimento in acqua dolce0	mg/l		
Valore di riferimento in acqua marina0	mg/l		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce0,272	mg/kg		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina0,027	mg/kg		
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente0,004	mg/l		
Valore di riferimento per i microorganismi STP10	mg/l		
Valore di riferimento per il compartimento terrestre0,054	mg/kg		
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			0,3 mg/kg/d
Inalazione			0,4 mg/m3
Dermica0,4425 mg/cm2		0,4425 mg/cm2	3,2 mg/kg bw/d
			0,885 mg/cm2
			0,885 mg/cm2
			6,4 mg/kg bw/d

BENZYL ACETATE Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC			
Valore di riferimento in acqua dolce0,004	mg/l		
Valore di riferimento in acqua marina0	mg/l		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce0,114	mg/kg		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina0,011	mg/kg		
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente0,04	mg/l		
Valore di riferimento per i microorganismi STP8,55	mg/l		

Valore di riferimento per il compartimento terrestre0,021			mg/kg				
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale	6,25 mg/kg bw/d		3,125 mg/kg bw/d				
Inalazione	11 mg/m3		5,5 mg/m3		43,8 mg/m3		21,9 mg/m3
Dermica	6,25 mg/kg bw/d		3,125 mg/kg bw/d		12,5 mg/kg bw/d		6,25 mg/kg bw/d

3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL Concentrazione prevista di non effetto sull' ambiente - PNEC							
Valore di riferimento in acqua dolce0,009			mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina0,001			mg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce0,082			mg/kg				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina0,008			mg/kg				
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente0,089			mg/l				
Valore di riferimento per i microorganismi STP450			mg/l				
Valore di riferimento per il compartimento terrestre0,011			mg/kg				
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			0,2 mg/kg bw/d				
Inalazione			0,68 mg/m3				2,75 mg/m3
Dermica2,76 mg/cm2		2,76 mg/cm2	1,25 mg/kg bw/d	2,76 mg/cm2		2,76 mg/cm2	2,5 mg/kg bw/d

LINALYL ACETATE Concentrazione prevista di non effetto sull' ambiente - PNEC							
Valore di riferimento in acqua dolce0,011			mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina0,001			mg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce0,609			mg/kg				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina0,061			mg/kg				
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente0,11			mg/l				

Valore di riferimento per i microorganismi STP10		mg/l					
Valore di riferimento per il compartimento terrestre0,115		mg/kg					
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			0,2 mg/kg bw/d				
Inalazione			0,68 mg/m3				2,75 mg/m3
Dermica8 mg/cm2		8 mg/cm2	1,25 mg/kg bw/d			8 mg/cm2	2,5 mg/kg bw/d

galaxolide Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC							
Valore di riferimento in acqua dolce0,0044		mg/l					
Valore di riferimento in acqua marina0,00044		mg/l					
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce2		mg/kg/d					
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina0,394		mg/kg/d					
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente0,03		mg/l					
Valore di riferimento per i microorganismi STP1		mg/l					
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)3,3		mg/kg food					
Valore di riferimento per il compartimento terrestre0,31		mg/kg/d					
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocal i acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			3,8 mg/kg bw/d				
Inalazione			6,5 mg/m3				22 mg/m3
Dermica			36 mg/kg bw/d				60 mg/kg bw/d

TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC							
Valore di riferimento in acqua dolce2,8		µg/l					
Valore di riferimento in acqua marina0,28		µg/l					
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce3,73		mg/kg					

Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina ^{0,75}	mg/kg						
Valore di riferimento per i microorganismi STP ¹⁰	mg/l						
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) ¹⁰	mg/kg						
Valore di riferimento per il compartimento terrestre ^{2,7}	mg/kg						
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di EsposizioneLocali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale			1,25 mg/kg bw/d				
Inalazione			2,16 mg/m3				7,33 mg/m3
Dermica		0,38 mg/cm2	2,15 mg/kg bw/d			0,648 mg/cm2	3,6 mg/kg bw/d

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.

8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III.

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro (rif. norma EN 374) si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Valutare l'opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.

L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autospiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

ProprietàValore	Informazioni
Stato Fisicoliquido	Temperatura: 20 °C
Coloresalmone	Nota:Visivo
	Temperatura: 20 °C
Odoorecaratteristico	Metodo:olfattivo
Punto di fusione o di congelamento-114 °C	Metodo:non specificato
	Nota:ACGIG, 2014; HSDB 2015; INRS, 2011
	Sostanza:ETANOLO
Punto di ebollizione iniziale78,5 °C	Metodo:non specificato
	Nota:ACGIH, 2014, a pressione atmosferica
	Sostanza:ETANOLO
InfiammabilitàLiquido e vapori facilmente infiammabili.	Metodo: ISO 3679:2015
Limite inferiore esplosività3,3 % (v/v)	Metodo:Non specificato
	Nota:INAIL, 2018
	Sostanza:ETANOLO
	Temperatura: 20 °C
Limite superiore esplosività19 % (v/v)	Metodo:Non specificato
	Nota:INAIL, 2018
	Sostanza:ETANOLO
	Temperatura: 20 °C
Punto di infiammabilità20 °C	Metodo: ISO 3679:2015
Temperatura di autoaccensione363 °C	Metodo:non specificato
	Sostanza:ETANOLO
Temperatura di decomposizionenon disponibile	Motivo per mancanza dato:si applica soltanto a sostanze e miscele autoreattive, a perossidi organici e ad altre sostanze e miscele che possono decomporsi
pH5 - 8	Metodo:non specificato
	Nota:64-17-5 10% in H2O
	Temperatura: 20 °C
Viscosità cinematica1,5	Metodo:Non specificato
	Nota:64-17-5
	Temperatura: 20 °C
Solubilitàsolubile in acqua	Metodo:non specificato
	Sostanza:ETANOLO

	Temperatura: 20 °C
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua-0,35	Metodo:non specificato
	Sostanza:ETANOLO
	Temperatura: 20 °C
Tensione di vapore5,9 kPa	Metodo:non specificato
	Sostanza:ETANOLO
	Temperatura: 20 °C
Densità e/o Densità relativa0,839 g/cm3	Metodo:non specificato
	Temperatura: 20 °C
Densità di vapore relativa1,6	Metodo:HSDB, 2015; INRS, 2011
	Sostanza:ETANOLO
	Temperatura: 20 °C

Caratteristiche delle particelle
Diametro equivalente mediano

Nota:	si applica soltanto ai solidi
Distribuzione dimensionale	
Nota:	si applica soltanto ai solidi
Polverosità	
Nota:	si applica soltanto ai solidi
Superficie specifica	
Nota:	si applica soltanto ai solidi
Forma	
Nota:	si applica soltanto ai solidi

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Informazioni non disponibili

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Proprietà esplosivenon disponibile	Motivo per mancanza dato:Assenti gruppi chimici associati a proprietà esplosive ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato I, Parte 2, cap. 2.1.4.3 del Reg. (CE) 1272/2008 - CLP
Proprietà ossidantinon disponibile	Motivo per mancanza dato:Assenti requisiti legati a presenza di atomi o legami chimici associati a proprietà ossidanti nelle molecole dei componenti secondo Allegato I, Parte 2, 2.13.4 Reg. (CE) 1272/2008

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

ETANOLO

Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini,ossidi alcalini,ipoclorito di calcio,monofluoruro di zolfo,anidride acetica,acidi,perossido di idrogeno concentrato,perclorati,acido perclorico,percloronitrile,nitrato di mercurio,acido nitrico,argento,nitrato di argento,ammoniaca,ossido di argento,ammoniaca,agenti ossidanti forti,diossido di azoto.Può reagire pericolosamente con: bromo acetilene,cloro acetilene,trifluoruro di bromo,triossido di cromo,cromil cloruro,fluoro,potassio ter-butossido,idruro di litio,triossido di fosforo,platino nero,cloruro di zirconio (IV),ioduro di zirconio (IV).Forma miscele esplosive con: aria.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

ETANOLO

Evitare l'esposizione a: fonti di calore,fiamme libere.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

ATE (Inalazione) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante)
ATE (Orale) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante)
ATE (Cutanea) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante)

ETANOLO

LD50 (Orale):> 5000 mg/kg Rat
LC50 (Inalazione vapori):120 mg/l/4h Pimephales promelas

HEXYL SALICYLATE

LD50 (Cutanea):> 5000 mg/kg rabbit
LD50 (Orale):> 5000 mg/kg rat

BENZYL ACETATE

LD50 (Cutanea):> 5 g/Kg g/Kg invece di mg/Kg, rabbit
LD50 (Orale):> 2000 mg/kg rat

3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL

LD50 (Cutanea):> 5000 mg/kg rabbit
LD50 (Orale):10 mL/kg bw rat

LINALYL ACETATE

LD50 (Cutanea):> 5000 mg/kg rabbit
LD50 (Orale):> 9000 mg/kg rat

galaxolide

LD50 (Cutanea):> 5000 mg/kg rabbit
LD50 (Orale):> 4640 mg/kg rat

TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES

LD50 (Cutanea):> 5000 mg/kg Rabbit
LD50 (Orale):> 5000 mg/kg Rat

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca grave irritazione oculare

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Sensibilizzante per la pelle

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta tossicità per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

12.1. Tossicità

LINALYL ACETATE	
LC50 - Pesci	11 mg/l/96h
EC50 - Crostacei	15 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche	62 mg/l/72h
NOEC Cronica Pesci	10 mg/l
NOEC Cronica Crostacei	10 mg/l
NOEC Cronica Alghe / Pianta Acquatiche	9,6 mg/l

galaxolide	
LC50 - Pesci	1,36 mg/l/96h <i>Lepomis macrochirus</i>
EC50 - Crostacei	0,3 mg/l/48h <i>Daphnia magna</i>
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche	0,723 mg/l/72h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>
NOEC Cronica Pesci	0,093 mg/l/21 d <i>Lepomis macrochirus</i>
NOEC Cronica Crostacei	0,038 mg/l <i>Acartia tonsa</i>
NOEC Cronica Alghe / Pianta Acquatiche	0,201 mg/l/72 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>

BENZYL ACETATE	
LC50 - Pesci	4 mg/l/96h <i>Oryzias latipes</i>
EC50 - Crostacei	17 mg/l/48h <i>Daphnia magna</i>
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche	92 mg/l/72h <i>Desmodesmus subspicatus</i>
NOEC Cronica Pesci	0,92 mg/l <i>Oryzias latipes</i>
NOEC Cronica Alghe / Pianta Acquatiche	52 mg/l <i>Desmodesmus subspicatus</i>

TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES	
EC50 - Crostacei	1,32 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche	2,6 mg/l/72h
NOEC Cronica Alghe / Pianta Acquatiche	0,028 mg/l

HEXYL SALICYLATE	
LC50 - Pesci	1,34 mg/l/96h
EC50 - Crostacei	0,357 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche	0,61 mg/l/72h
NOEC Cronica Crostacei	0,14 mg/l 48h

NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	0,15 mg/l 72h
--	---------------

ETANOLO	
LC50 - Pesci	14200 mg/l/96h
EC50 - Crostacei	454 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	275 mg/l/72h
NOEC Cronica Pesci	250 mg/l
NOEC Cronica Crostacei	96 mg/l
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	11,5 mg/l

3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL	
LC50 - Pesci	8,9 mg/l/96h Danio renio
EC50 - Crostacei	14,2 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	13,2 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus
NOEC Cronica Pesci	5 mg/l Danio renio
NOEC Cronica Crostacei	8,2 mg/l Daphnia magna
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	8,5 mg/l Desmodesmus subspicatus

12.2. Persistenza e degradabilità

LINALYL ACETATE	
Rapidamente degradabile	
galaxolide	
Rapidamente degradabile	
BENZYL ACETATE	
Rapidamente degradabile	
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES	
NON rapidamente degradabile	

HEXYL SALICYLATE	
Rapidamente degradabile	
ETANOLO	
Solubilità in acqua	1000 - 10000 mg/l
Rapidamente degradabile	
3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL	
Rapidamente degradabile	

12.3. Potenziale di bioaccumulo

LINALYL ACETATE	
BCF	173,9 l/kg

galaxolide	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	5,3
BCF	498 5 d

TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES	
BCF	391

HEXYL SALICYLATE	
BCF	8913

ETANOLO	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	-0,35

3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL	
BCF	99,87 l/kg

12.4. Mobilità nel suolo

LINALYL ACETATE	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	2,71

galaxolide	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	4,39

TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	4,12

HEXYL SALICYLATE	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	3,47

3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	1,75

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale $\geq$ a 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

ADR / RID, IMDG, IATA:1987					
-------------------------------	--	--	--	--	--

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR / RID:ALCOLI, N.A.S. (ETANOLO)					
IMDG:ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL)					
IATA:ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL)					

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID:Classe: 3	Etichetta: 3				
IMDG:Classe: 3	Etichetta: 3				
IATA:Classe: 3	Etichetta: 3				

14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA:II					
-----------------------------	--	--	--	--	--

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR / RID:Pericoloso per l'Ambiente					
IMDG:Inquinante Marino					
IATA:NO					

Per il trasporto aereo, il marchio di pericolo ambientale è obbligatorio solo per i N. ONU 3077 e 3082.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR / RID:	HIN - Kemler: 33		Quantità Limitate: 1 L		Codice di restrizione in galleria: (D/E)
	Disposizione speciale: 274, 601, 640(C-D)				
IMDG:	EMS: F-E, S-D		Quantità Limitate: 1 L		
IATA:	Cargo:		Quantità massima: 60 L		Istruzioni Imballo: 364
	Passeggeri:		Quantità massima: 5 L		Istruzioni Imballo: 353

	Disposizione speciale:		A3, A180		
--	------------------------	--	----------	--	--

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: P5c-E2

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto

Punto3 - 40	
-------------	--

Sostanze contenute

Punto75	
---------	--

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale $\geq$ a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni secondo Parte V Allegato I:

TAB. DClasse V	75,64 %
ACQUA	08,83 %

Classificazione per l'inquinamento delle acque in Germania (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 1: Poco pericoloso per le acque

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 2 Liquido infiammabile, categoria 2	
Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2	
Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2	
Skin Sens. 1 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	
Skin Sens. 1B Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B	
Aquatic Acute 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1	
Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1	
Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2	
Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3	
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.	
H319 Provoca grave irritazione oculare.	
H315 Provoca irritazione cutanea.	
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.	
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.	
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	

LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS: Numero del Chemical Abstract Service
- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numero identificativo nell'Allegato VI del CLP

- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- STA: Stima Tossicità Acuta
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
 2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
 3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
 4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
 5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
 6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
 7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
 8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
 9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
 10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
 11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
 12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
 16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Regolamento (UE) 2019/1148
 18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Sito Web IFA GESTIS
 - Sito Web Agenzia ECHA
 - Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

