

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Codice:

BLK1623-2

Denominazione

SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON

UFI :

KNVR-443W-HX0S-FHE3

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

| Usi Identificati        | Industriali | Professionali | Consumo |
|-------------------------|-------------|---------------|---------|
| Deodorante per ambienti | -           | -             | ✓       |
| Usi Sconsigliati        |             |               |         |

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale

Suarez Company

Indirizzo

Via Pergolesi , 1 ang. Via Monteverdi

Località e Stato

20811 Cesano Maderno

Italia

tel. +39 0362 659766

[www.suarezcompany.it](http://www.suarezcompany.it)

e-mail della persona competente,

responsabile della scheda dati di sicurezza

[info@suarezcompany.it](mailto:info@suarezcompany.it)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a

CAV: Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli",  
III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli; Tel. 081 5453333CAV: Azienda ospedaliera universitaria Careggi,  
U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze; Tel. 055 794 7819CAV: Centro nazionale d'informazione tossicologica,  
IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione,  
via Salvatore Maugeri 10, Pavia; Tel. 0382 24444CAV: Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande,  
piazza Ospedale Maggiore 3, Milano; Tel. 02 661.010.29CAV: Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII",  
tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia,  
piazza OMS 1, Bergamo; Tel. 800883300CAV: Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza,  
viale del Policlinico 155, Roma; Tel. 0649978000CAV del Policlinico "Agostino Gemelli",  
Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma; Tel. 06-3054343

CAV: Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia; Tel. 800183459

CAV: Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA,  
piazza Sant'Onofrio 4, Roma; Tel. 06 6859 3726CAV dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona  
sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 -  
37126 Verona; Tel. 800 011 858

**SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878.

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

|                                                                     |      |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| Liquido infiammabile, categoria 2                                   | H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                       |
| Irritazione oculare, categoria 2                                    | H319 | Provoca grave irritazione oculare.                              |
| Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B                             | H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                   |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3 | H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

**2.2. Elementi dell'etichetta**

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>H225</b> | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                       |
| <b>H319</b> | Provoca grave irritazione oculare.                              |
| <b>H317</b> | Può provocare una reazione allergica cutanea.                   |
| <b>H412</b> | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

Consigli di prudenza:

|                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P101</b>           | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.                                                              |
| <b>P102</b>           | Tenere fuori dalla portata dei bambini.                                                                                                                              |
| <b>P210</b>           | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.                                                |
| <b>P305+P351+P338</b> | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| <b>P337+P313</b>      | Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.                                                                                                         |
| <b>P501</b>           | Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti.                                                                                              |

Contiene: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE  
PIN-2(3)-ENE  
6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane  
(S)-p-menta-1,8-diene  
CITRALE

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione ≥ 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Informazione non pertinente

3.2. Miscele

Contiene:

| Identificazione                     | x = Conc. %   | Classificazione 1272/2008 (CLP)                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETANOLO</b>                      |               |                                                                                                                                                                                                     |
| INDEX 603-002-00-5                  | 74 ≤ x < 78   | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319                                                                                                                                                                |
| CE 200-578-6                        |               | Eye Irrit. 2 H319: ≥ 50%                                                                                                                                                                            |
| CAS 64-17-5                         |               |                                                                                                                                                                                                     |
| Reg. REACH 01-2119457610-43         |               |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL</b> |               |                                                                                                                                                                                                     |
| INDEX -                             | 7 ≤ x < 8     | Eye Irrit. 2 H319                                                                                                                                                                                   |
| CE 260-252-4                        |               |                                                                                                                                                                                                     |
| CAS 56539-66-3                      |               |                                                                                                                                                                                                     |
| Reg. REACH 01-2119976333-33         |               |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>(R)-P-MENTA-1,8-DIENE</b>        |               |                                                                                                                                                                                                     |
| INDEX 601-029-00-7                  | 1 ≤ x < 1,5   | Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 3 H412, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: C |
| CE 227-813-5                        |               |                                                                                                                                                                                                     |
| CAS 5989-27-5                       |               |                                                                                                                                                                                                     |
| Reg. REACH 01-2119529223-47         |               |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CITRALE</b>                      |               |                                                                                                                                                                                                     |
| INDEX 605-019-00-3                  | 0,6 ≤ x < 0,7 | Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317                                                                                                                                            |
| CE 226-394-6                        |               |                                                                                                                                                                                                     |
| CAS 5392-40-5                       |               |                                                                                                                                                                                                     |
| Reg. REACH 01-2119462829-23         |               |                                                                                                                                                                                                     |

| Suarez Company                                          |                |                                                                                                                                                                                                        | Revisione n. 2                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON |                |                                                                                                                                                                                                        | Data revisione 11/02/2025                               |
|                                                         |                |                                                                                                                                                                                                        | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                         |                |                                                                                                                                                                                                        | 4/33                                                    |
|                                                         |                |                                                                                                                                                                                                        | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |
|                                                         |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| <b>ACETATO DI ETILE</b>                                 |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| INDEX 607-022-00-5                                      | 0,35 ≤ x < 0,4 | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066                                                                                                                                           |                                                         |
| CE 205-500-4                                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| CAS 141-78-6                                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| Reg. REACH 01-2119475103-46                             |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| <b>(S)-p-menta-1,8-diene</b>                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| INDEX 601-029-00-7                                      | 0,35 ≤ x < 0,4 | Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: C |                                                         |
| CE 227-815-6                                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| CAS 5989-54-8                                           |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| Reg. REACH 01-2119958629-18                             |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| <b>6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane</b>    |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| INDEX -                                                 | 0,35 ≤ x < 0,4 | Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1                                                                       |                                                         |
| CE 242-060-2                                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| CAS 18172-67-3                                          |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| Reg. REACH 01-2119519230-54                             |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| <b>PIN-2(3)-ENE</b>                                     |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| INDEX -                                                 | 0,2 ≤ x < 0,25 | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1<br>LD50 Orale: >500 mg/kg                         |                                                         |
| CE 201-291-9                                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| CAS 80-56-8                                             |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| Reg. REACH 01-2119519223-49                             |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| <b>2,6-di-tert-butyl-p-cresol</b>                       |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| INDEX -                                                 | 0,1 ≤ x < 0,15 | Aquatic Chronic 1 H410 M=1                                                                                                                                                                             |                                                         |
| CE 204-881-4                                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| CAS 128-37-0                                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| Reg. REACH 01-2119565113-46                             |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| <b>ANISALDEHYDE</b>                                     |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| INDEX -                                                 | 0,1 ≤ x < 0,15 | Repr. 2 H361fd, Aquatic Chronic 3 H412                                                                                                                                                                 |                                                         |
| CE 204-602-6                                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| CAS 123-11-5                                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| Reg. REACH 01-2119977101-43                             |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| <b>p-cimene</b>                                         |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| INDEX 601-094-00-1                                      | 0,1 ≤ x < 0,15 | Flam. Liq. 3 H226, Repr. 2 H361, Acute Tox. 3 H331, Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 2 H411<br>STA Inalazione vapori: 3 mg/l                                                                          |                                                         |
| CE 202-796-7                                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| CAS 99-87-6                                             |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| Reg. REACH 01-2119881770-31                             |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| <b>P-MENTHA-1,4-DIENE</b>                               |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| INDEX -                                                 | 0,1 ≤ x < 0,15 | Flam. Liq. 3 H226, Repr. 2 H361, Aquatic Chronic 2 H411                                                                                                                                                |                                                         |
| CE 202-794-6                                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| CAS 99-85-4                                             |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| <b>ACETONE</b>                                          |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| INDEX 606-001-00-8                                      | 0 < x < 0,05   | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066                                                                                                                                           |                                                         |
| CE 200-662-2                                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |

**BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON**

CAS 67-64-1

Reg. REACH 01-2119471330-49

**TOLUENE**

INDEX 601-021-00-3 0 &lt; x &lt; 0,05

Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336

CE 203-625-9

CAS 108-88-3

Reg. REACH 01-2119471310-51-

**FORMALDEIDE**

INDEX 605-001-00-5 0 &lt; x &lt; 0,05

Carc. 1B H350, Muta. 2 H341, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1 H317, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: B, D

CE 200-001-8

Skin Corr. 1B H314: ≥ 25%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 5% - &lt; 25%, Skin Sens. 1 H317: ≥ 0,2%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 25%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 5% - &lt; 25%, STOT SE 3 H335: ≥ 5%

CAS 50-00-0

LD50 Orale: 100 mg/kg, LD50 Cutanea: 270 mg/kg, STA Inalazione vapori: 3 mg/l

**METANOLO**

INDEX 603-001-00-X 0 &lt; x &lt; 0,05

Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331, STOT SE 1 H370  
STOT SE 2 H371: ≥ 3% - < 10%

CE 200-659-6

CAS 67-56-1

STA Orale: 100 mg/kg, STA Cutanea: 300 mg/kg, STA Inalazione vapori: 3 mg/l

Reg. REACH 01-2119433307-44

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

**SEZIONE 4. Misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

In caso di dubbio o in presenza di sintomi contattare un medico e mostrargli questo documento.

In caso di sintomi più gravi, chiamare il 118 per ottenere soccorso sanitario immediato.

OCCHI: Rimuovere, se presenti, le lenti a contatto se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.

PELLE: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente (e sapone se possibile). Consultare subito un medico. Evitare ulteriori contatti con gli indumenti contaminati.

INGESTIONE: Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente. Consultare subito un medico.

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Consultare subito un medico.

Protezione dei soccorritori

E' buona norma per il soccorritore che presta aiuto ad un soggetto, che è stato esposto ad una sostanza chimica o ad una miscela, indossare dispositivi di protezione individuale. La natura di tali protezioni dipende dalla pericolosità della sostanza o della miscela, dalla modalità di esposizione e dall'entità della contaminazione. In assenza di altre indicazioni più specifiche, si raccomanda di utilizzare guanti monouso in caso di possibile contatto con liquidi biologici. Per la tipologia di DPI adatti per le caratteristiche della sostanza o della miscela, fare riferimento alla sezione 8.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

EFFETTI RITARDATI: In base alle informazioni attualmente a disposizione, non sono noti casi di effetti ritardati successivi all'esposizione a questo prodotto.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
| Suarez Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Revisione n. 2                                          |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Data revisione 11/02/2025                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 6/33                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |
| In caso di sintomi, sia acuti che ritardati, consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                         |
| <u>Mezzi da avere a disposizione sul luogo di lavoro per il trattamento specifico ed immediato</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                         |
| Acqua corrente per il lavaggio cutaneo e oculare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                         |
| SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |
| 5.1. Mezzi di estinzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                         |
| MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI<br>I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.                                                                                                                                 |  |                                                         |
| MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI<br>Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                         |
| 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                         |
| PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO<br>Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                         |
| 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                         |
| INFORMAZIONI GENERALI<br>Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. |  |                                                         |
| EQUIPAGGIAMENTO<br>Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).                                                                                                                                                                                                            |  |                                                         |
| SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                         |
| 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         |
| Bloccare la perdita se non c'è pericolo.<br>Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.                                                            |  |                                                         |
| Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un'apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                         |
| 6.2. Precauzioni ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                         |
| Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                         |
| 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                         |
| Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.<br>Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato                                                                                        |  |                                                         |

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Suarez Company                                          | Revisione n. 2                                          |
|                                                         | Data revisione 11/02/2025                               |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                         | 7/33                                                    |
|                                                         | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |

conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

Classe di stoccaggio TRGS 510 (Germania):  
3

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti normativi:

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGR | България        | НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)                                                                                                                                                                                          |
| CZE | Česká Republika | NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci                                                                                                                                                                                                               |
| DEU | Deutschland     | Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste 2022 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe Mitteilung 58                                                                                                                                                                                                           |
| DNK | Danmark         | Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ESP | España          | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FRA | France          | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021                                                                                                                                                                                                                                      |
| FIN | Suomi           | HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRC | Ελλάδα          | Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α' 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία``» |
| HUN | Magyarország    | Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethe a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről                                                                                                                                                                    |
| HRV | Hrvatska        | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnimkemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)                                                                                                                                                           |
| ITA | Italia          | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOR | Norge           | Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Suarez Company                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Revisione n. 2                                          |                     |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data revisione 11/02/2025                               |                     |
|                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stampata il 11/02/2025                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8/33                                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |                     |
| NLD                                                                                                                                                                                     | Nederland      | Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit<br>Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos<br>Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br>Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006<br>Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)<br>NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov |                                                         |                     |
| PRT                                                                                                                                                                                     | Portugal       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
| POL                                                                                                                                                                                     | Polska         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
| ROU                                                                                                                                                                                     | România        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
| SWE                                                                                                                                                                                     | Sverige        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
| SVK                                                                                                                                                                                     | Slovensko      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
| SVN                                                                                                                                                                                     | Slovenija      | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)<br>Direttiva (UE) 2022/431; Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983; Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE.<br>ACGIH 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                     |
| Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19) |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
| GBR                                                                                                                                                                                     | United Kingdom |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
| EU                                                                                                                                                                                      | OEL EU         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                         | TLV-ACGIH      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
| ETANOLO                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
| Valore limite di soglia                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
| Tipo                                                                                                                                                                                    | Stato          | TWA/8h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STEL/15min                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                         |                | mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ppm                                                     | Note / Osservazioni |
|                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mg/m3                                                   | ppm                 |
| TLV                                                                                                                                                                                     | BGR            | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                     |
| TLV                                                                                                                                                                                     | CZE            | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3000                                                    |                     |
| AGW                                                                                                                                                                                     | DEU            | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500                                                     | 1920 1000           |
| MAK                                                                                                                                                                                     | DEU            | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500                                                     | 1920 1000           |
| TLV                                                                                                                                                                                     | DNK            | 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000                                                    |                     |
| VLA                                                                                                                                                                                     | ESP            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1910                                                    | 1000                |
| VLEP                                                                                                                                                                                    | FRA            | 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000                                                    | 9500 5000           |
| HTP                                                                                                                                                                                     | FIN            | 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000                                                    | 2500 1300           |
| TLV                                                                                                                                                                                     | GRC            | 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000                                                    |                     |
| AK                                                                                                                                                                                      | HUN            | 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | 7600                |
| GVI/KGVI                                                                                                                                                                                | HRV            | 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000                                                    |                     |
| TLV                                                                                                                                                                                     | NOR            | 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500                                                     |                     |
| TGG                                                                                                                                                                                     | NLD            | 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | 1900                |
| NDS/NDSch                                                                                                                                                                               | POL            | 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                     |
| NGV/KGV                                                                                                                                                                                 | SWE            | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500                                                     | 1900 1000           |
| NPEL                                                                                                                                                                                    | SVK            | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500                                                     | 1920                |
| WEL                                                                                                                                                                                     | GBR            | 1920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000                                                    |                     |
| TLV-ACGIH                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1884                                                    | 1000                |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,96                                                    | mg/l                |
| Valore di riferimento in acqua marina                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,79                                                    | mg/l                |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,6                                                     | mg/kg               |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,9                                                     | mg/kg               |

|                                                                           |                         |                 |                |                   |                                                         |                     |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Suarez Company                                                            |                         |                 |                |                   | Revisione n. 2                                          |                     |                |                   |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON                   |                         |                 |                |                   | Data revisione 11/02/2025                               |                     |                |                   |
|                                                                           |                         |                 |                |                   | Stampata il 11/02/2025                                  |                     |                |                   |
|                                                                           |                         |                 |                |                   | 9/33                                                    |                     |                |                   |
|                                                                           |                         |                 |                |                   | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |                     |                |                   |
|                                                                           |                         |                 |                |                   |                                                         |                     |                |                   |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 |                         |                 |                |                   | 2,75                                                    | mg/l                |                |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |                         |                 |                |                   | 580                                                     | mg/l                |                |                   |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) |                         |                 |                |                   | 0,38                                                    | mg/kg               |                |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |                         |                 |                |                   | 0,63                                                    | mg/kg               |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |                         |                 |                |                   |                                                         |                     |                |                   |
|                                                                           | Effetti sui consumatori |                 |                |                   | Effetti sui lavoratori                                  |                     |                |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti                                            | Sistemici acuti     | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                                     |                         |                 |                | 87 mg/kg bw/d     |                                                         |                     |                |                   |
| Inalazione                                                                |                         |                 |                | 114 mg/m3         | 950 mg/m3                                               |                     |                |                   |
| Dermica                                                                   |                         |                 |                | 206 mg/kg bw/d    | 343 mg/kg bw/d                                          |                     |                |                   |
| 3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL                                              |                         |                 |                |                   |                                                         |                     |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |                         |                 |                |                   |                                                         |                     |                |                   |
|                                                                           | Effetti sui consumatori |                 |                |                   | Effetti sui lavoratori                                  |                     |                |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti                                            | Sistemici acuti     | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                                     |                         |                 |                | 2,5 mg/kg bw/d    |                                                         |                     |                |                   |
| Inalazione                                                                |                         |                 |                | 4,4 mg/m3         | 18 mg/m3                                                |                     |                |                   |
| Dermica                                                                   |                         |                 |                | 3,1 mg/kg bw/d    | 6,25 mg/kg bw/d                                         |                     |                |                   |
| (R)-P-MENTA-1,8-DIENE                                                     |                         |                 |                |                   |                                                         |                     |                |                   |
| Valore limite di soglia                                                   |                         |                 |                |                   |                                                         |                     |                |                   |
| Tipo                                                                      | Stato                   | TWA/8h          |                | STEL/15min        |                                                         | Note / Osservazioni |                |                   |
|                                                                           |                         | mg/m3           | ppm            | mg/m3             | ppm                                                     |                     |                |                   |
| AGW                                                                       | DEU                     | 110             | 20             | 220               | 40                                                      |                     |                |                   |
| MAK                                                                       | DEU                     | 28              | 5              | 112               | 20                                                      | PELLE               |                |                   |
| HTP                                                                       | FIN                     | 140             | 25             | 280               | 50                                                      |                     |                |                   |
| TLV                                                                       | NOR                     | 140             | 25             |                   |                                                         |                     |                |                   |
| NGV/KGV                                                                   | SWE                     |                 |                | 25                | 50                                                      |                     |                |                   |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |                         |                 |                |                   |                                                         |                     |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |                         |                 |                |                   | 0,014                                                   | mg/l                |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |                         |                 |                |                   | 0,0014                                                  | mg/l                |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |                         |                 |                |                   | 3,85                                                    | mg/kg/d             |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |                         |                 |                |                   | 0,385                                                   | mg/kg/d             |                |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |                         |                 |                |                   | 1,8                                                     | mg/l                |                |                   |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) |                         |                 |                |                   | 133                                                     | mg/kg food          |                |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |                         |                 |                |                   | 0,763                                                   | mg/kg/d             |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |                         |                 |                |                   |                                                         |                     |                |                   |
|                                                                           | Effetti sui consumatori |                 |                |                   | Effetti sui lavoratori                                  |                     |                |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti                                            | Sistemici acuti     | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                                     |                         |                 |                | 4,8 mg/kg bw/d    |                                                         |                     |                |                   |
| Inalazione                                                                |                         |                 |                | 16,6 mg/m3        | 66,7 mg/m3                                              |                     |                |                   |
| Dermica                                                                   |                         |                 |                | 4,8 mg/kg bw/d    | 9,5 mg/kg bw/d                                          |                     |                |                   |

|                                                                           |              |                         |                |                   |                                                         |                 |                            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Suarez Company                                                            |              |                         |                |                   | Revisione n. 2                                          |                 |                            |                   |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON                   |              |                         |                |                   | Data revisione 11/02/2025                               |                 |                            |                   |
|                                                                           |              |                         |                |                   | Stampata il 11/02/2025                                  |                 |                            |                   |
|                                                                           |              |                         |                |                   | 10/33                                                   |                 |                            |                   |
|                                                                           |              |                         |                |                   | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |                 |                            |                   |
| CITRALE                                                                   |              |                         |                |                   |                                                         |                 |                            |                   |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |              |                         |                |                   |                                                         |                 |                            |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |              |                         |                | 0,007             |                                                         | mg/l            |                            |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |              |                         |                | 0,001             |                                                         | mg/l            |                            |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |              |                         |                | 0,125             |                                                         | mg/kg           |                            |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |              |                         |                | 0,013             |                                                         | mg/kg           |                            |                   |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 |              |                         |                | 0,068             |                                                         | mg/l            |                            |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |              |                         |                | 1,6               |                                                         | mg/l            |                            |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |              |                         |                | 0,021             |                                                         | mg/kg           |                            |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |              |                         |                |                   |                                                         |                 |                            |                   |
|                                                                           |              | Effetti sui consumatori |                |                   | Effetti sui lavoratori                                  |                 |                            |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti | Sistemici acuti         | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti                                            | Sistemici acuti | Locali cronici             | Sistemici cronici |
| Orale                                                                     |              |                         |                | 0,6 mg/kg bw/d    |                                                         |                 |                            |                   |
| Inalazione                                                                |              |                         |                | 2,7 mg/m3         |                                                         | 9 mg/m3         |                            |                   |
| Dermica                                                                   |              |                         | 0,14 mg/cm2    |                   | 1 mg/kg bw/d                                            |                 | 0,14 mg/cm2 1,7 mg/kg bw/d |                   |
| (S)-p-menta-1,8-diene                                                     |              |                         |                |                   |                                                         |                 |                            |                   |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |              |                         |                |                   |                                                         |                 |                            |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |              |                         |                | 0,0054            |                                                         | mg/l            |                            |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |              |                         |                | 0,00054           |                                                         | mg/l            |                            |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |              |                         |                | 1,322             |                                                         | mg/kg/d         |                            |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |              |                         |                | 0,132             |                                                         | mg/kg           |                            |                   |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 |              |                         |                | 0,0036            |                                                         | mg/l            |                            |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |              |                         |                | 0,2               |                                                         | mg/l            |                            |                   |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) |              |                         |                | 133               |                                                         | mg/kg           |                            |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |              |                         |                | 0,262             |                                                         | mg/kg           |                            |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |              |                         |                |                   |                                                         |                 |                            |                   |
|                                                                           |              | Effetti sui consumatori |                |                   | Effetti sui lavoratori                                  |                 |                            |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti | Sistemici acuti         | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti                                            | Sistemici acuti | Locali cronici             | Sistemici cronici |
| Orale                                                                     |              |                         |                | 4,76 mg/kg bw/d   |                                                         |                 |                            |                   |
| Inalazione                                                                |              |                         |                | 8,33 mg/m3        |                                                         | 33,3 mg/m3      |                            |                   |
| Dermica                                                                   |              | 0,111 mg/cm2            |                |                   | 0,022 mg/cm2                                            |                 |                            |                   |
| 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane                             |              |                         |                |                   |                                                         |                 |                            |                   |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |              |                         |                |                   |                                                         |                 |                            |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |              |                         |                | 1,004             |                                                         | µg/L            |                            |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |              |                         |                | 0,1               |                                                         | µg/L            |                            |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |              |                         |                | 0,337             |                                                         | mg/kg/d         |                            |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |              |                         |                | 0,034             |                                                         | mg/kg/d         |                            |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |              |                         |                | 3,26              |                                                         | mg/l            |                            |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |              |                         |                | 0,067             |                                                         | mg/kg/d         |                            |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |              |                         |                |                   |                                                         |                 |                            |                   |
|                                                                           |              | Effetti sui consumatori |                |                   | Effetti sui lavoratori                                  |                 |                            |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti | Sistemici acuti         | Locali cronici | Sistemici         | Locali acuti                                            | Sistemici       | Locali cronici             | Sistemici         |

|                                                                           |  |              |  |                         |  |                                                         |  |                        |  |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|------------------------|--|----------------|--|
| Suarez Company                                                            |  |              |  |                         |  | Revisione n. 2                                          |  |                        |  |                |  |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON                   |  |              |  |                         |  | Data revisione 11/02/2025                               |  |                        |  |                |  |
|                                                                           |  |              |  |                         |  | Stampata il 11/02/2025                                  |  |                        |  |                |  |
|                                                                           |  |              |  |                         |  | 11/33                                                   |  |                        |  |                |  |
|                                                                           |  |              |  |                         |  | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |  |                        |  |                |  |
|                                                                           |  |              |  |                         |  |                                                         |  |                        |  |                |  |
|                                                                           |  |              |  |                         |  | cronici                                                 |  | acuti                  |  | cronici        |  |
| Orale                                                                     |  |              |  |                         |  | 0.3 mg/kg bw/d                                          |  |                        |  |                |  |
| Inalazione                                                                |  |              |  |                         |  | 1 mg/m3                                                 |  |                        |  | 5.69 mg/m3     |  |
| Dermica                                                                   |  |              |  |                         |  | 27 µg/cm²                                               |  | 0.3 mg/kg bw/d         |  | 54 µg/cm²      |  |
|                                                                           |  |              |  |                         |  |                                                         |  |                        |  | 0.8 mg/kg bw/d |  |
| ACETATO DI ETILE                                                          |  |              |  |                         |  |                                                         |  |                        |  |                |  |
| Valore limite di soglia                                                   |  |              |  |                         |  |                                                         |  |                        |  |                |  |
| Tipo                                                                      |  | Stato        |  | TWA/8h                  |  | STEL/15min                                              |  | Note / Osservazioni    |  |                |  |
|                                                                           |  |              |  | mg/m3                   |  | ppm                                                     |  | mg/m3                  |  | ppm            |  |
| TLV                                                                       |  | BGR          |  | 800                     |  |                                                         |  |                        |  |                |  |
| TLV                                                                       |  | CZE          |  | 700                     |  | 900                                                     |  |                        |  |                |  |
| AGW                                                                       |  | DEU          |  | 1500                    |  | 400                                                     |  | 3000                   |  | 800            |  |
| MAK                                                                       |  | DEU          |  | 1500                    |  | 400                                                     |  | 3000                   |  | 800            |  |
| TLV                                                                       |  | DNK          |  | 540                     |  | 150                                                     |  |                        |  |                |  |
| VLA                                                                       |  | ESP          |  | 1460                    |  | 400                                                     |  |                        |  |                |  |
| VLEP                                                                      |  | FRA          |  | 1400                    |  | 400                                                     |  |                        |  |                |  |
| HTP                                                                       |  | FIN          |  | 1100                    |  | 300                                                     |  | 1800                   |  | 500            |  |
| TLV                                                                       |  | GRC          |  | 1400                    |  | 400                                                     |  |                        |  |                |  |
| AK                                                                        |  | HUN          |  | 1400                    |  | 1400                                                    |  |                        |  |                |  |
| GVI/KGVI                                                                  |  | HRV          |  |                         |  | 200                                                     |  |                        |  | 400            |  |
| TLV                                                                       |  | NOR          |  | 550                     |  | 150                                                     |  |                        |  |                |  |
| TGG                                                                       |  | NLD          |  | 550                     |  | 1100                                                    |  |                        |  |                |  |
| NDS/NDSch                                                                 |  | POL          |  | 200                     |  | 600                                                     |  |                        |  |                |  |
| NGV/KGV                                                                   |  | SWE          |  | 500                     |  | 150                                                     |  | 1100                   |  | 300            |  |
| NPEL                                                                      |  | SVK          |  | 1500                    |  | 400                                                     |  | 3000                   |  |                |  |
| WEL                                                                       |  | GBR          |  |                         |  | 200                                                     |  |                        |  | 400            |  |
| OEL                                                                       |  | EU           |  | 734                     |  | 200                                                     |  | 1468                   |  | 400            |  |
| TLV-ACGIH                                                                 |  |              |  | 1441                    |  | 400                                                     |  |                        |  |                |  |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |  |              |  |                         |  |                                                         |  |                        |  |                |  |
|                                                                           |  |              |  | Effetti sui consumatori |  |                                                         |  | Effetti sui lavoratori |  |                |  |
| Via di Esposizione                                                        |  | Locali acuti |  | Sistemici acuti         |  | Locali cronici                                          |  | Sistemici cronici      |  |                |  |
| Inalazione                                                                |  |              |  |                         |  |                                                         |  |                        |  | 1468 mg/m3     |  |
|                                                                           |  |              |  |                         |  |                                                         |  |                        |  | 734 mg/m3      |  |
| PIN-2(3)-ENE                                                              |  |              |  |                         |  |                                                         |  |                        |  |                |  |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |  |              |  |                         |  |                                                         |  |                        |  |                |  |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |  |              |  |                         |  | 0,000606                                                |  | mg/l                   |  |                |  |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |  |              |  |                         |  | 0,000061                                                |  | mg/l                   |  |                |  |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |  |              |  |                         |  | 0,157                                                   |  | mg/kg                  |  |                |  |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |  |              |  |                         |  | 0,0157                                                  |  | mg/kg                  |  |                |  |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 |  |              |  |                         |  | 0,00303                                                 |  | mg/l                   |  |                |  |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |  |              |  |                         |  | 0,2                                                     |  | mg/l                   |  |                |  |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) |  |              |  |                         |  | 8,76                                                    |  | mg/kg                  |  |                |  |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |  |              |  |                         |  | 0,0317                                                  |  | mg/kg                  |  |                |  |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |  |              |  |                         |  |                                                         |  |                        |  |                |  |

|                                                                           |              |                 |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Suarez Company                                                            |              |                 |                |                   |                        | Revisione n. 2                                          |                |                   |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON                   |              |                 |                |                   |                        | Data revisione 11/02/2025                               |                |                   |
|                                                                           |              |                 |                |                   |                        | Stampata il 11/02/2025                                  |                |                   |
|                                                                           |              |                 |                |                   |                        | 12/33                                                   |                |                   |
|                                                                           |              |                 |                |                   |                        | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |                |                   |
|                                                                           |              |                 |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Effetti sui consumatori                                                   |              |                 |                |                   | Effetti sui lavoratori |                                                         |                |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti           | Sistemici acuti                                         | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                                     |              |                 |                | 0,19 mg/kg bw/d   |                        |                                                         |                |                   |
| Inalazione                                                                |              |                 |                | 0,67 mg/m3        |                        |                                                         |                | 3,8 mg/m3         |
| Dermica                                                                   |              |                 |                | 0,19 mg/kg bw/d   |                        |                                                         |                | 0,54 mg/kg bw/d   |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                                                |              |                 |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Concentrazione prevista di non effetto sull' ambiente - PNEC              |              |                 |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |              |                 |                | 0,000199          | mg/l                   |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |              |                 |                | 0,02              | µg/l                   |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |              |                 |                | 0,0996            | mg/kg                  |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |              |                 |                | 0,00996           | mg/kg                  |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 |              |                 |                | 0,00199           | mg/l                   |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |              |                 |                | 0,17              | mg/l                   |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) |              |                 |                | 8,33              | mg/kg                  |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |              |                 |                | 0,04769           | mg/kg                  |                                                         |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |              |                 |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Effetti sui consumatori                                                   |              |                 |                |                   | Effetti sui lavoratori |                                                         |                |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti           | Sistemici acuti                                         | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                                     |              |                 |                | 0,25 mg/kg bw/d   |                        |                                                         |                |                   |
| Inalazione                                                                |              |                 |                | 0,86 mg/m3        |                        |                                                         |                | 3,5 mg/m3         |
| Dermica                                                                   |              |                 |                | 0,25 mg/kg bw/d   |                        |                                                         |                | 0,5 mg/kg bw/d    |
| ANISALDEHYDE                                                              |              |                 |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Concentrazione prevista di non effetto sull' ambiente - PNEC              |              |                 |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |              |                 |                | 0,081             | mg/l                   |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |              |                 |                | 0,008111          | mg/l                   |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |              |                 |                | 0,409             | mg/kg                  |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |              |                 |                | 0,0409            | mg/kg                  |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 |              |                 |                | 0,8111            | mg/l                   |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |              |                 |                | 4,5               | mg/l                   |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |              |                 |                | 0,0967            | mg/kg                  |                                                         |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |              |                 |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Effetti sui consumatori                                                   |              |                 |                |                   | Effetti sui lavoratori |                                                         |                |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti           | Sistemici acuti                                         | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                                     |              |                 |                | 2,5 mg/kg bw/d    |                        |                                                         |                |                   |
| Inalazione                                                                |              |                 |                | 4,35 mg/m3        |                        |                                                         |                | 14.7 mg/m3        |
| Dermica                                                                   |              |                 |                | 4,2 mg/kg bw/d    |                        |                                                         |                | 6,9 mg/kg bw/d    |
| p-cimene                                                                  |              |                 |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Concentrazione prevista di non effetto sull' ambiente - PNEC              |              |                 |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |              |                 |                | 0,004             | mg/l                   |                                                         |                |                   |
|                                                                           |              |                 |                |                   |                        |                                                         |                |                   |

|                                                                           |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Suarez Company                                                            |              |                         |                |                   |                        | Revisione n. 2                                          |                |                   |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON                   |              |                         |                |                   |                        | Data revisione 11/02/2025                               |                |                   |
|                                                                           |              |                         |                |                   |                        | Stampata il 11/02/2025                                  |                |                   |
|                                                                           |              |                         |                |                   |                        | 13/33                                                   |                |                   |
|                                                                           |              |                         |                |                   |                        | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |                |                   |
|                                                                           |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |              | 0                       |                | mg/l              |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |              | 1,52                    |                | mg/kg/d           |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |              | 0,152                   |                | mg/kg/d           |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 |              | 0,021                   |                | mg/l              |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |              | 10                      |                | mg/l              |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) |              | VND                     |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |              | 0,302                   |                | mg/kg/d           |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per l'atmosfera                                     |              | NPI                     |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
|                                                                           |              | Effetti sui consumatori |                |                   | Effetti sui lavoratori |                                                         |                |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti | Sistemici acuti         | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti           | Sistemici acuti                                         | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                                     |              |                         |                |                   |                        | NPI                                                     |                | 0,125 mg/kg bw/d  |
| Inalazione                                                                | NPI          | NPI                     | NPI            | 0,22 mg/m3        | NPI                    | NPI                                                     | NPI            | 0,88 mg/m3        |
| Dermica                                                                   | NPI          | NPI                     | NPI            | 0,125 mg/kg bw/d  | NPI                    | NPI                                                     | NPI            | 0,25 mg/kg bw/d   |
| TOLUENE                                                                   |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Valore limite di soglia                                                   |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Tipo                                                                      | Stato        | TWA/8h                  | STEL/15min     |                   | Note / Osservazioni    |                                                         |                |                   |
|                                                                           |              | mg/m3                   | ppm            | mg/m3             | ppm                    |                                                         |                |                   |
| TLV                                                                       | BGR          | 150                     |                | 300               |                        |                                                         |                |                   |
| TLV                                                                       | CZE          | 200                     |                | 500               |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| AGW                                                                       | DEU          | 190                     | 50             | 760               | 200                    | PELLE                                                   |                |                   |
| MAK                                                                       | DEU          | 190                     | 50             | 760               | 200                    |                                                         |                |                   |
| TLV                                                                       | DNK          | 94                      | 25             |                   |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| VLA                                                                       | ESP          | 192                     | 50             | 384               | 100                    | PELLE                                                   |                |                   |
| VLEP                                                                      | FRA          | 76,8                    | 20             | 384               | 100                    | PELLE                                                   |                |                   |
| HTP                                                                       | FIN          | 81                      | 25             | 380               | 100                    | PELLE                                                   |                |                   |
| TLV                                                                       | GRC          | 192                     | 50             | 384               | 100                    |                                                         |                |                   |
| AK                                                                        | HUN          | 190                     |                | 760               |                        |                                                         |                |                   |
| GVI/KGVI                                                                  | HRV          | 192                     | 50             | 384               | 100                    | PELLE                                                   |                |                   |
| VLEP                                                                      | ITA          | 192                     | 50             |                   |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| TLV                                                                       | NOR          | 94                      | 25             |                   |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| TGG                                                                       | NLD          | 150                     |                | 384               |                        |                                                         |                |                   |
| VLE                                                                       | PRT          | 192                     | 50             | 384               | 100                    | PELLE                                                   |                |                   |
| NDS/NDSch                                                                 | POL          | 100                     |                | 200               |                        |                                                         |                |                   |
| TLV                                                                       | ROU          | 192                     | 50             | 384               | 100                    | PELLE                                                   |                |                   |
| NGV/KGV                                                                   | SWE          | 192                     | 50             | 384               | 100                    | PELLE                                                   |                |                   |
| NPEL                                                                      | SVK          | 192                     | 50             | 384               |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| MV                                                                        | SVN          | 192                     | 50             | 384               | 100                    | PELLE                                                   |                |                   |
| WEL                                                                       | GBR          | 191                     | 50             | 384               | 100                    | PELLE                                                   |                |                   |
| OEL                                                                       | EU           | 192                     | 50             | 384               | 100                    | PELLE                                                   |                |                   |
| TLV-ACGIH                                                                 |              | 75,4                    | 20             |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
|                                                                           |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |

|                                                                           |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Suarez Company                                                            |              |                         |                |                   |                        | Revisione n. 2                                          |                |                   |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON                   |              |                         |                |                   |                        | Data revisione 11/02/2025                               |                |                   |
|                                                                           |              |                         |                |                   |                        | Stampata il 11/02/2025                                  |                |                   |
|                                                                           |              |                         |                |                   |                        | 14/33                                                   |                |                   |
|                                                                           |              |                         |                |                   |                        | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |                |                   |
|                                                                           |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |              | 0,68                    |                | mg/l              |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |              | 0,68                    |                | mg/l              |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |              | 16,39                   |                | mg/kg/d           |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |              | 16,39                   |                | mg/kg/d           |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 |              | 0,68                    |                | mg/l              |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |              | 13,61                   |                | mg/l              |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) |              | 2,89                    |                | mg/kg soil dw     |                        |                                                         |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
|                                                                           |              | Effetti sui consumatori |                |                   | Effetti sui lavoratori |                                                         |                |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti | Sistemici acuti         | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti           | Sistemici acuti                                         | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                                     |              |                         |                | 8,13 mg/kg bw/d   |                        |                                                         |                |                   |
| Inalazione                                                                | 226 mg/m3    | 226 mg/m3               | 56,5 mg/m3     | 56,5 mg/m3        | 384 mg/m3              | 384 mg/m3                                               | 192 mg/m3      | 192 mg/m3         |
| Dermica                                                                   |              |                         |                | 226 mg/kg bw/d    |                        |                                                         |                | 384 mg/kg bw/d    |
| FORMALDEIDE                                                               |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Valore limite di soglia                                                   |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Tipo                                                                      | Stato        | TWA/8h                  |                | STEL/15min        |                        | Note / Osservazioni                                     |                |                   |
|                                                                           |              | mg/m3                   | ppm            | mg/m3             | ppm                    |                                                         |                |                   |
| TLV                                                                       | BGR          | 1                       |                | 2                 |                        |                                                         |                |                   |
| TLV                                                                       | CZE          | 0,5                     | 0,4005         | 1                 | 0,801                  |                                                         |                |                   |
| AGW                                                                       | DEU          | 0,37                    | 0,3            | 0,74              | 0,6                    |                                                         |                |                   |
| TLV                                                                       | DNK          |                         |                | 0,4 (C)           | 0,3 (C)                |                                                         |                |                   |
| VLA                                                                       | ESP          | 0,37                    | 0,3            | 0,74              | 0,6                    |                                                         |                |                   |
| VLEP                                                                      | FRA          | 0,37                    | 0,3            | 0,74              | 0,6                    |                                                         |                |                   |
| HTP                                                                       | FIN          | 0,37                    | 0,3            | 0,74              | 0,6                    |                                                         |                |                   |
| TLV                                                                       | GRC          | 0,37                    | 0,3            | 0,74              | 0,6                    |                                                         |                |                   |
| AK                                                                        | HUN          | 0,6                     |                | 0,6               |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| GVI/KGVI                                                                  | HRV          | 0,37                    | 0,3            | 0,74              | 0,6                    |                                                         |                |                   |
| VLEP                                                                      | ITA          | 0,37                    | 0,3            | 0,74              | 0,6                    |                                                         |                |                   |
| TLV                                                                       | NOR          | 0,6                     | 0,5            | 1,2 (C)           | 1 (C)                  |                                                         |                |                   |
| TGG                                                                       | NLD          | 0,15                    |                | 0,5               |                        |                                                         |                |                   |
| VLE                                                                       | PRT          | 0,37                    | 0,3            | 0,74              | 0,6                    |                                                         |                |                   |
| NDS/NDSch                                                                 | POL          | 0,37                    |                | 0,74              |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| TLV                                                                       | ROU          | 0,37                    | 0,3            | 0,74              | 0,6                    |                                                         |                |                   |
| NGV/KGV                                                                   | SWE          | 0,37                    | 0,3            | 0,74              | 0,6                    | PELLE                                                   |                |                   |
| NPEL                                                                      | SVK          | 0,37                    | 0,3            | 0,74              | 0,6                    |                                                         |                |                   |
| MV                                                                        | SVN          | 0,62                    | 0,5            | 0,62              | 0,5                    | PELLE                                                   |                |                   |
| WEL                                                                       | GBR          | 2,5                     | 2              | 2,5               | 2                      |                                                         |                |                   |
| OEL                                                                       | EU           | 0,37                    | 0,3            | 0,74              | 0,6                    |                                                         |                |                   |
| TLV-ACGIH                                                                 |              |                         | 0,1            |                   | 0,3                    |                                                         |                |                   |
| METANOLO                                                                  |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Valore limite di soglia                                                   |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Tipo                                                                      | Stato        | TWA/8h                  |                | STEL/15min        |                        | Note / Osservazioni                                     |                |                   |
|                                                                           |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |

|                                                             |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Suarez Company                                              |              |                         |                |                   |                        | Revisione n. 2                                          |                |                   |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON     |              |                         |                |                   |                        | Data revisione 11/02/2025                               |                |                   |
|                                                             |              |                         |                |                   |                        | Stampata il 11/02/2025                                  |                |                   |
|                                                             |              |                         |                |                   |                        | 15/33                                                   |                |                   |
|                                                             |              |                         |                |                   |                        | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |                |                   |
|                                                             |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
|                                                             |              | mg/m3                   | ppm            | mg/m3             | ppm                    |                                                         |                |                   |
| TLV                                                         | BGR          | 50                      |                |                   |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| TLV                                                         | CZE          | 250                     |                | 1000              |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| AGW                                                         | DEU          | 270                     | 200            | 1080              | 800                    | PELLE                                                   |                |                   |
| MAK                                                         | DEU          | 270                     | 200            | 1080              | 800                    | PELLE                                                   |                |                   |
| TLV                                                         | DNK          | 260                     | 200            |                   |                        |                                                         |                |                   |
| VLA                                                         | ESP          | 266                     | 200            |                   |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| VLEP                                                        | FRA          | 260                     | 200            | 1300              | 1000                   | PELLE                                                   |                |                   |
| HTP                                                         | FIN          | 270                     | 200            | 330               | 250                    | PELLE                                                   |                |                   |
| TLV                                                         | GRC          | 260                     | 200            | 325               | 250                    |                                                         |                |                   |
| AK                                                          | HUN          | 260                     |                | 1040              |                        |                                                         |                |                   |
| GVII/KGVI                                                   | HRV          | 260                     | 200            |                   |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| VLEP                                                        | ITA          | 260                     | 200            |                   |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| TLV                                                         | NOR          | 130                     | 100            |                   |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| TGG                                                         | NLD          | 133                     | 100            |                   |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| VLE                                                         | PRT          | 260                     | 200            |                   |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| NDS/NDSch                                                   | POL          | 100                     |                | 300               |                        |                                                         |                |                   |
| NGV/KGV                                                     | SWE          | 250                     | 200            | 350               | 250                    | PELLE                                                   |                |                   |
| NPEL                                                        | SVK          | 260                     | 200            |                   |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| WEL                                                         | GBR          | 266                     | 200            | 333               | 250                    | PELLE                                                   |                |                   |
| OEL                                                         | EU           | 260                     | 200            |                   |                        | PELLE                                                   |                |                   |
| TLV-ACGIH                                                   |              | 262                     | 200            | 328               | 250                    |                                                         |                |                   |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                        |              |                         |                | 20,8              | mg/l                   |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                       |              |                         |                | 2,08              | mg/l                   |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce          |              |                         |                | 77                | mg/kg                  |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina         |              |                         |                | 7,7               | mg/kg                  |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente   |              |                         |                | 1540              | mg/l                   |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP              |              |                         |                | 100               | mg/l                   |                                                         |                |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre        |              |                         |                | 100               | mg/kg                  |                                                         |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL      |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
|                                                             |              | Effetti sui consumatori |                |                   | Effetti sui lavoratori |                                                         |                |                   |
| Via di Esposizione                                          | Locali acuti | Sistemici acuti         | Locali cronici | Sistemici cronici | Locali acuti           | Sistemici acuti                                         | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                       |              | 4 mg/kg bw/d            |                | 4 mg/kg bw/d      |                        |                                                         |                |                   |
| Inalazione                                                  | 26 mg/m3     | 26 mg/m3                | 26 mg/m3       | 26 mg/m3          | 130 mg/m3              | 130 mg/m3                                               | 130 mg/m3      | 130 mg/m3         |
| Dermica                                                     |              | 4 mg/kg bw/d            |                | 4 mg/kg bw/d      |                        | 20 mg/kg bw/d                                           |                | 20 mg/kg bw/d     |
| ACETONE                                                     |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Valore limite di soglia                                     |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |
| Tipo                                                        | Stato        | TWA/8h                  |                | STEL/15min        |                        | Note / Osservazioni                                     |                |                   |
|                                                             |              | mg/m3                   | ppm            | mg/m3             | ppm                    |                                                         |                |                   |
| TLV                                                         | BGR          | 600                     |                | 1400              |                        |                                                         |                |                   |
| TLV                                                         | CZE          | 800                     | 331,2          | 1500              | 621                    |                                                         |                |                   |
|                                                             |              |                         |                |                   |                        |                                                         |                |                   |

|           |     |      |     |          |          |
|-----------|-----|------|-----|----------|----------|
| AGW       | DEU | 1200 | 500 | 2400 (C) | 1000 (C) |
| MAK       | DEU | 1200 | 500 | 2400     | 1000     |
| TLV       | DNK | 600  | 250 |          | E        |
| VLEP      | FRA | 1210 | 500 | 2420     | 1000     |
| HTP       | FIN | 1200 | 500 | 1500     | 630      |
| TLV       | GRC | 1780 |     | 3560     |          |
| AK        | HUN | 1210 |     |          |          |
| GVI/KGVI  | HRV | 1210 | 500 |          |          |
| VLEP      | ITA | 1210 | 500 |          |          |
| TLV       | NOR | 295  | 125 |          |          |
| TGG       | NLD | 1210 |     | 2420     |          |
| VLE       | PRT | 1210 | 500 |          |          |
| NDS/NDSch | POL | 600  |     | 1800     |          |
| TLV       | ROU | 1210 | 500 |          |          |
| NGV/KGV   | SWE | 600  | 250 | 1200 (C) | 500 (C)  |
| NPEL      | SVK | 1210 | 500 |          |          |
| MV        | SVN | 1210 | 500 | 2420     | 1000     |
| WEL       | GBR | 1210 | 500 | 3620     | 1500     |
| OEL       | EU  | 1210 | 500 |          |          |
| TLV-ACGIH |     |      | 250 |          | 500      |

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.

8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.  
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.  
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III.  
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro (rif. norma EN 374) si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di permeazione.  
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Suarez Company                                          | Revisione n. 2                                          |
|                                                         | Data revisione 11/02/2025                               |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                         | 17/33                                                   |
|                                                         | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |

Valutare l'opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI  
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN ISO 16321).

PROTEZIONE RESPIRATORIA  
L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. Si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387).  
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE  
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| Proprietà                                                                                                                                                 | Valore                                    | Informazioni                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato Fisico                                                                                                                                              | liquido                                   | Temperatura: 20 °C                                                                                                                                  |
| Colore                                                                                                                                                    | giallo paglierino                         | Nota:Visivo<br>Temperatura: 20 °C                                                                                                                   |
| Odore                                                                                                                                                     | caratteristico                            | Metodo:olfattivo                                                                                                                                    |
| Punto di fusione o di congelamento                                                                                                                        | -114 °C                                   | Metodo:non specificato<br>Nota:ACGIG, 2014; HSDB 2015; INRS, 2011                                                                                   |
| Punto di ebollizione iniziale                                                                                                                             | 78,5 °C                                   | Sostanza:ETANOLO<br>Metodo:non specificato<br>Nota:ACGIH, 2014, a pressione atmosferica<br>Sostanza:ETANOLO<br>Punto di ebollizione iniziale: 78 °C |
| Infiammabilità                                                                                                                                            | Liquido e vapori facilmente infiammabili. | Metodo: ISO 3679:2015                                                                                                                               |
| Limite inferiore esplosività                                                                                                                              | 3,3 % (v/v)                               | Metodo:Non specificato<br>Nota:INAIL, 2018<br>Sostanza:ETANOLO<br>Temperatura: 20 °C                                                                |
| Limite superiore esplosività                                                                                                                              | 19 % (v/v)                                | Metodo:Non specificato<br>Nota:INAIL, 2018<br>Sostanza:ETANOLO<br>Temperatura: 20 °C                                                                |
| Punto di infiammabilità                                                                                                                                   | 18,5 °C                                   | Metodo: ISO 3679:2015                                                                                                                               |
| Temperatura di autoaccensione                                                                                                                             | 363 °C                                    | Metodo:non specificato<br>Sostanza:ETANOLO                                                                                                          |
| Temperatura di decomposizione                                                                                                                             | non disponibile                           |                                                                                                                                                     |
| Motivo per mancanza dato:si applica soltanto a sostanze e miscele autoreattive, a perossidi organici e ad altre sostanze e miscele che possono decomporsi |                                           |                                                                                                                                                     |

| Suarez Company                                              |                               | Revisione n. 2                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON     |                               | Data revisione 11/02/2025                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |                               | Stampata il 11/02/2025                                                                                                                                                                                       |
|                                                             |                               | 18/33                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                               | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023)                                                                                                                                                      |
| pH                                                          | 5 - 8                         | Metodo:non specificato<br>Nota:64-17-5 10% in H2O                                                                                                                                                            |
| Viscosità cinematica                                        | 1,5                           | Metodo:Non specificato<br>Nota:64-17-5                                                                                                                                                                       |
| Solubilità                                                  | solubile in acqua             | Metodo:non specificato<br>Sostanza:ETANOLO                                                                                                                                                                   |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua              | -0,35                         | Metodo:non specificato<br>Sostanza:ETANOLO                                                                                                                                                                   |
| Tensione di vapore                                          | 5,9 kPa                       | Metodo:non specificato<br>Sostanza:ETANOLO<br><br>Tensione di vapore: 45 mmHg<br>Temperatura: 20 °C                                                                                                          |
| Densità e/o Densità relativa                                | 0,855 g/cm3                   | Metodo:Teorico<br>Temperatura: 20 °C                                                                                                                                                                         |
| Densità di vapore relativa                                  | 1,6                           | Metodo:HSDB, 2015; INRS, 2011<br>Sostanza:ETANOLO<br>Temperatura: 20 °C                                                                                                                                      |
| <b>Caratteristiche delle particelle</b>                     |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Diametro equivalente mediano</b>                         |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Nota:                                                       | si applica soltanto ai solidi |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Distribuzione dimensionale</b>                           |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Nota:                                                       | si applica soltanto ai solidi |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Polverosità</b>                                          |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Nota:                                                       | si applica soltanto ai solidi |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Superficie specifica</b>                                 |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Nota:                                                       | si applica soltanto ai solidi |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Forma</b>                                                |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Nota:                                                       | si applica soltanto ai solidi |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>9.2. Altre informazioni</b>                              |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni non disponibili                                |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza                   |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| Proprietà esplosive                                         | non disponibile               | Motivo per mancanza dato:Assenti gruppi chimici associati a proprietà esplosive ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato I, Parte 2, cap. 2.1.4.3 del Reg. (CE) 1272/2008 - CLP                       |
| Proprietà ossidanti                                         | non disponibile               | Motivo per mancanza dato:Assenti requisiti legati a presenza di atomi o legami chimici associati a proprietà ossidanti nelle molecole dei componenti secondo Allegato I, Parte 2, 2.13.4 Reg. (CE) 1272/2008 |
| <b>SEZIONE 10. Stabilità e reattività</b>                   |                               |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>10.1. Reattività</b>                                     |                               |                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
| Suarez Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Revisione n. 2                                          |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Data revisione 11/02/2025                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 19/33                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |
| Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                         |
| ACETATO DI ETILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                         |
| Si decompone lentamente ad acido acetico ed etanolo per l'azione di luce, aria e acqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                         |
| TOLUENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                         |
| Evitare l'esposizione a: luce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                         |
| FORMALDEIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                         |
| Si decompone per effetto del calore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                         |
| Le soluzioni acquose sono stabilizzate con metanolo, ma tendono a polimerizzare con il tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                         |
| ACETONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                         |
| Si decompone per effetto del calore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                         |
| 10.2. Stabilità chimica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                         |
| Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                         |
| 10.3. Possibilità di reazioni pericolose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                         |
| I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |
| ETANOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                         |
| Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini,ossidi alcalini,ipoclorito di calcio,monofluoruro di zolfo,anidride acetica,acidi,perossido di idrogeno concentrato,perclorati,acido perclorico,percloronitrile,nitrato di mercurio,acido nitrico,argento,nitrato di argento,ammoniaca,ossido di argento,ammoniaca,agenti ossidanti forti,diossido di azoto.Può reagire pericolosamente con: bromo acetilene,cloro acetilene,trifluoruro di bromo,triossido di cromo,cromil cloruro,fluoro,potassio ter-butossido,idruro di litio,triossido di fosforo,platino nero,cloruro di zirconio (IV),ioduro di zirconio (IV).Forma miscele esplosive con: aria. |  |                                                         |
| ACETATO DI ETILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                         |
| Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini,idruri,oleum.Può reagire violentemente con: fluoro,agenti ossidanti forti,acido clorosolforico,potassio ter-butossido.Forma miscele esplosive con: aria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                         |
| TOLUENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                         |
| Rischio di esplosione a contatto con: acido solforico fumante,acido nitrico,perclorato di argento,diossido di azoto,alogenuri non metallici,acido acetico,nitrocomposti organici.Può formare miscele esplosive con: aria.Può reagire pericolosamente con: agenti ossidanti forti,acidi forti,zolfo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                         |
| FORMALDEIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                         |
| Rischio di esplosione a contatto con: nitrometano,diossido di azoto,perossido di idrogeno,fenoli,acido performico,acido nitrico.Può polimerizzare a contatto con: agenti ossidanti forti,alcali.Può reagire pericolosamente con: acido cloridrico,carbonato di magnesio,idrossido di sodio,acido perclorico,anilina.Forma miscele esplosive con: aria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                         |
| ACETONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                         |

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Suarez Company                                          | Revisione n. 2                                          |
|                                                         | Data revisione 11/02/2025                               |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                         | 20/33                                                   |
|                                                         | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |

Rischio di esplosione a contatto con: trifluoruro di bromo,diossido di fluoro,perossido di idrogeno,nitrosil cloruro,2-metil-1,3-butadiene,nitrometano,nitrosil perclorato.Può reagire pericolosamente con: potassio ter-butossido,Idrossidi alcalini,bromo,bromoformio,isoprene,sodio,zolfo diossido,triossido di cromo,cromil cloruro,acido nitrico,cloroformio,acido perossimonosolforico,ossicloruro di fosforo,acido cromosolforico,fluoro,agenti ossidanti forti,agenti riducenti forti.Sviluppa gas infiammabili a contatto con: nitrosil perclorato.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

ETANOLO

Evitare l'esposizione a: fonti di calore,fiamme libere.

ACETATO DI ETILE

Evitare l'esposizione a: luce,fonti di calore,fiamme libere.

FORMALDEIDE

Evitare l'esposizione a: luce,fonti di calore,fiamme libere.

ACETONE

Evitare l'esposizione a: fonti di calore,fiamme libere.

10.5. Materiali incompatibili

ACETATO DI ETILE

Incompatibile con: acidi,basi,forti ossidanti,alluminio,nitrati,acido clorosolforico.Materiali non compatibili: materie plastiche.

FORMALDEIDE

Incompatibile con: acidi,alcali,ammoniaca,tannino,forti ossidanti,fenoli,sali di rame,argento,ferro.

ACETONE

Incompatibile con: acidi,sostanze ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

FORMALDEIDE

Scaldato a decomposizione emette: metanolo,monossido di carbonio.

ACETONE

Può sviluppare: chetene,sostanze irritanti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

**BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON**

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.

Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008**Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione**TOLUENE**

LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.

POPOLAZIONE: ingestione di cibo o di acqua contaminati; inalazione aria ambiente; contatto con la cute di prodotti contenenti la sostanza.

**METANOLO**

LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.

POPOLAZIONE: ingestione di cibo o di acqua contaminati; contatto con la cute di prodotti contenenti la sostanza.

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine**TOLUENE**

Possiede azione tossica sul sistema nervoso centrale e periferico con encefalopatie e polineuriti; l'azione irritante si esplica su cute, congiuntive, cornea e apparato respiratorio.

**METANOLO**

La dose minima letale per l'uomo per ingestione è considerata nel range da 300 a 1000 mg/kg. L'ingestione di 4-10 ml della sostanza può provocare nell'uomo adulto la cecità permanente (IPCS).

Effetti interattivi**TOLUENE**

Alcuni medicinali o altri prodotti industriali possono interferire con il metabolismo del toluene.

TOSSICITÀ ACUTA

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ATE (Inalazione - vapori) della miscela: | > 20 mg/l                                      |
| ATE (Orale) della miscela:               | Non classificato (nessun componente rilevante) |
| ATE (Cutanea) della miscela:             | Non classificato (nessun componente rilevante) |

**ETANOLO**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| LD50 (Orale):             | > 5000 mg/kg Rat                |
| LC50 (Inalazione vapori): | 120 mg/l/4h Pimephales promelas |

**3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| LD50 (Cutanea): | > 2000 mg/kg rat |
| LD50 (Orale):   | > 2000 mg/kg rat |

**(R)-P-MENTA-1,8-DIENE**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| LD50 (Cutanea): | > 5000 mg/kg bw rabbit |
| LD50 (Orale):   | > 2000 mg/kg bw rat    |

**CITRALE**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| LD50 (Cutanea): | > 2000 mg/kg rat |
| LD50 (Orale):   | 1424 mg/kg mouse |

|                                                                          |                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Suarez Company                                                           |                        | Revisione n. 2                                          |
|                                                                          |                        | Data revisione 11/02/2025                               |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON                  |                        | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                                          |                        | 22/33                                                   |
|                                                                          |                        | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |
|                                                                          |                        |                                                         |
| (S)-p-menta-1,8-diene                                                    |                        |                                                         |
| LD50 (Cutanea):                                                          | > 5000 mg/kg bw Rabbit |                                                         |
| LD50 (Orale):                                                            | 4400 mg/kg Male Rat    |                                                         |
| LC50 (Inalazione vapori):                                                | 1,11 mg/l/4h Mouse     |                                                         |
|                                                                          |                        |                                                         |
| 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane                            |                        |                                                         |
| LD50 (Cutanea):                                                          | > 2000 mg/kg rabbit    |                                                         |
| LD50 (Orale):                                                            | > 3700 mg/kg rat       |                                                         |
|                                                                          |                        |                                                         |
| PIN-2(3)-ENE                                                             |                        |                                                         |
| LD50 (Cutanea):                                                          | > 2000 mg/kg rat       |                                                         |
| LD50 (Orale):                                                            | > 500 mg/kg rat        |                                                         |
|                                                                          |                        |                                                         |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                                               |                        |                                                         |
| LD50 (Cutanea):                                                          | > 2000 mg/kg rat       |                                                         |
| LD50 (Orale):                                                            | 2930 mg/kg rat         |                                                         |
|                                                                          |                        |                                                         |
| ANISALDEHYDE                                                             |                        |                                                         |
| LD50 (Cutanea):                                                          | > 5000 mg/kg rabbit    |                                                         |
| LD50 (Orale):                                                            | 3210 mg/kg rat         |                                                         |
| LC50 (Inalazione vapori):                                                | 0,32 mg/l/7h 7h, rat   |                                                         |
|                                                                          |                        |                                                         |
| p-cimene                                                                 |                        |                                                         |
| LD50 (Cutanea):                                                          | 5000 mg/kg             |                                                         |
| LD50 (Orale):                                                            | 4750 mg/kg             |                                                         |
| LC50 (Inalazione vapori):                                                | 3 mg/l                 |                                                         |
|                                                                          |                        |                                                         |
| TOLUENE                                                                  |                        |                                                         |
| LD50 (Cutanea):                                                          | > 5000 mg/kg bw Rabbit |                                                         |
| LD50 (Orale):                                                            | > 5000 mg/kg bw Rat    |                                                         |
| LC50 (Inalazione vapori):                                                | 100 ppm human          |                                                         |
|                                                                          |                        |                                                         |
| FORMALDEIDE                                                              |                        |                                                         |
| LD50 (Cutanea):                                                          | 270 mg/kg Rabbit       |                                                         |
| LD50 (Orale):                                                            | 100 mg/kg Rat          |                                                         |
| LC50 (Inalazione vapori):                                                | 0,588 mg/l/4h Rat      |                                                         |
|                                                                          |                        |                                                         |
| METANOLO                                                                 |                        |                                                         |
| LD50 (Orale):                                                            | > 1187 mg/kg Rat       |                                                         |
| LC50 (Inalazione vapori):                                                | 43,68 mg/l/6h Rat      |                                                         |
|                                                                          |                        |                                                         |
| <u>CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA</u>                          |                        |                                                         |
| Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo |                        |                                                         |
|                                                                          |                        |                                                         |
| <u>GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE</u>                         |                        |                                                         |
| Provoca grave irritazione oculare                                        |                        |                                                         |
|                                                                          |                        |                                                         |
| <u>SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA</u>                          |                        |                                                         |
| Sensibilizzante per la pelle                                             |                        |                                                         |
|                                                                          |                        |                                                         |
| <u>MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI</u>                              |                        |                                                         |
| Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo |                        |                                                         |
|                                                                          |                        |                                                         |
| <u>CANCEROGENICITÀ</u>                                                   |                        |                                                         |

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Suarez Company                                          | Revisione n. 2                                          |
|                                                         | Data revisione 11/02/2025                               |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                         | 23/33                                                   |
|                                                         | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOLUENE  
Classificata nel gruppo 3 (non classificabile come cancerogeno per l'uomo) dalla International Agency for Research on Cancer (IARC) - (IARC, 1999).  
L'US Environmental Protection Agency (EPA) sostiene che "i dati sono risultati inadeguati per una valutazione del potenziale cancerogeno".

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta nocività per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

12.1. Tossicità

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| TOLUENE                                |                                                            |
| LC50 - Pesci                           | 5,5 mg/l/96h Oncorhynchus kisutch                          |
| EC50 - Crostacei                       | 3,78 mg/l                                                  |
| EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche       | 134 mg/l/3 h Chlorella vulgaris and Chlamydomonas angulosa |
| NOEC Cronica Alghe / Pianta Acquatiche | 10 mg/l/72 h Skeletonema costatum                          |
| ANISALDEHYDE                           |                                                            |
| LC50 - Pesci                           | 148,32 mg/l/96h Leuciscus idus                             |
| EC50 - Crostacei                       | 82,8 mg/l/48h Daphnia magna                                |
| EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche       | 81,11 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus                     |
| NOEC Cronica Pesci                     | 100 mg/l/96h Leuciscus idus                                |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol             |                                                            |
| LC50 - Pesci                           | 0,199 mg/l/96h                                             |
| EC50 - Crostacei                       | 0,48 mg/l/48h                                              |
| EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche       | > 0,4 mg/l/72h                                             |
| NOEC Cronica Pesci                     | 0,053 mg/l                                                 |

| Suarez Company                                          |                                                | Revisione n. 2                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON |                                                | Data revisione 11/02/2025                               |
|                                                         |                                                | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                         |                                                | 24/33                                                   |
|                                                         |                                                | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |
|                                                         |                                                |                                                         |
| NOEC Cronica Crostacei                                  | 0,15 mg/l                                      |                                                         |
|                                                         |                                                |                                                         |
| 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane           |                                                |                                                         |
| LC50 - Pesci                                            | 0,502 mg/l/96h                                 |                                                         |
| EC50 - Crostacei                                        | 1,194 mg/l/48h                                 |                                                         |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche                        | 0,826 mg/l/72h                                 |                                                         |
| NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche                  | 0,378 mg/l                                     |                                                         |
|                                                         |                                                |                                                         |
| CITRALE                                                 |                                                |                                                         |
| LC50 - Pesci                                            | 6,78 mg/l/96h                                  |                                                         |
| EC50 - Crostacei                                        | 6,8 mg/l/48h                                   |                                                         |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche                        | 103,8 mg/l/72h                                 |                                                         |
| NOEC Cronica Pesci                                      | 4,6 mg/l                                       |                                                         |
|                                                         |                                                |                                                         |
| 3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL                            |                                                |                                                         |
| LC50 - Pesci                                            | > 100 mg/l/96h                                 |                                                         |
| EC50 - Crostacei                                        | > 1000 mg/l/48h                                |                                                         |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche                        | > 1000 mg/l/72h                                |                                                         |
| NOEC Cronica Pesci                                      | 100 mg/l 96h                                   |                                                         |
| NOEC Cronica Crostacei                                  | 100 mg/l 21d                                   |                                                         |
| NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche                  | 1000 mg/l                                      |                                                         |
|                                                         |                                                |                                                         |
| (R)-P-MENTA-1,8-DIENE                                   |                                                |                                                         |
| LC50 - Pesci                                            | 35 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss                |                                                         |
| EC50 - Crostacei                                        | 0,307 mg/l/48h Daphnia magna                   |                                                         |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche                        | 0,214 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata |                                                         |
| NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche                  | 0,174 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata     |                                                         |
|                                                         |                                                |                                                         |
| (S)-p-menta-1,8-diene                                   |                                                |                                                         |
| LC50 - Pesci                                            | 0,702 mg/l/96h Pimephales promelas             |                                                         |
| EC50 - Crostacei                                        | 0,36 mg/l/48h Daphnia magna                    |                                                         |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche                        | 0,904 mg/l/72h freshwater algae                |                                                         |
| NOEC Cronica Crostacei                                  | 0,074 mg/l/48 h Daphnia magna                  |                                                         |
| NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche                  | 2,62 mg/l/72 h Desmodesmus subspicatus         |                                                         |
|                                                         |                                                |                                                         |
| ETANOLO                                                 |                                                |                                                         |
| LC50 - Pesci                                            | 14200 mg/l/96h                                 |                                                         |
| EC50 - Crostacei                                        | 454 mg/l/48h                                   |                                                         |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche                        | 275 mg/l/72h                                   |                                                         |
| NOEC Cronica Pesci                                      | 250 mg/l                                       |                                                         |
| NOEC Cronica Crostacei                                  | 96 mg/l                                        |                                                         |
| NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche                  | 11,5 mg/l                                      |                                                         |
|                                                         |                                                |                                                         |
| METANOLO                                                |                                                |                                                         |

| Suarez Company                                          |  | Revisione n. 2                                          |
|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON |  | Data revisione 11/02/2025                               |
|                                                         |  | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                         |  | 25/33                                                   |
|                                                         |  | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |
| LC50 - Pesci                                            |  | 15320 mg/l/96h Leuciscus idus melanotus                 |
| EC50 - Crostacei                                        |  | 18260 mg/l/96 h Daphnia magna                           |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche                        |  | 22000 mg/l/96 h Pseudokirchneriella subcapitata         |
| NOEC Cronica Pesci                                      |  | 3950 mg/l/96 h Danio rerio                              |
| NOEC Cronica Crostacei                                  |  | 7960 mg/l/96 h Mytilus edulis                           |
| PIN-2(3)-ENE                                            |  |                                                         |
| LC50 - Pesci                                            |  | 0,12 mg/l/96h                                           |
| EC50 - Crostacei                                        |  | 0,475 mg/l/48h                                          |
| NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche                  |  | 0,247 mg/l 48h                                          |
| p-cimene                                                |  |                                                         |
| LC50 - Pesci                                            |  | 4,8 mg/l/96h                                            |
| EC50 - Crostacei                                        |  | 3,7 mg/l/48h                                            |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche                        |  | 4,03 mg/l/72h                                           |
| EC10 Alghe / Piante Acquatiche                          |  | 1,4 mg/l/72h                                            |
| NOEC Cronica Pesci                                      |  | 10 mg/l                                                 |
| NOEC Cronica Crostacei                                  |  | 2,3 mg/l                                                |
| 12.2. Persistenza e degradabilità                       |  |                                                         |
| TOLUENE                                                 |  |                                                         |
| Solubilità in acqua                                     |  | 100 - 1000 mg/l                                         |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| ANISALDEHYDE                                            |  |                                                         |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                              |  |                                                         |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| ACETATO DI ETILE                                        |  |                                                         |
| Solubilità in acqua                                     |  | > 10000 mg/l                                            |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane           |  |                                                         |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| FORMALDEIDE                                             |  |                                                         |
| Solubilità in acqua                                     |  | 55000 mg/l                                              |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| CITRALE                                                 |  |                                                         |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| 3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL                            |  |                                                         |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| (R)-P-MENTA-1,8-DIENE                                   |  |                                                         |
| Solubilità in acqua                                     |  | 0,1 - 100 mg/l                                          |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| (S)-p-menta-1,8-diene                                   |  |                                                         |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| ETANOLO                                                 |  |                                                         |
| Solubilità in acqua                                     |  | 1000 - 10000 mg/l                                       |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| METANOLO                                                |  |                                                         |

| Suarez Company                                          |  | Revisione n. 2                                          |
|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON |  | Data revisione 11/02/2025                               |
|                                                         |  | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                         |  | 26/33                                                   |
|                                                         |  | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |
| Solubilità in acqua                                     |  |                                                         |
|                                                         |  | 1000 - 10000 mg/l                                       |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| ACETONE                                                 |  |                                                         |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| PIN-2(3)-ENE                                            |  |                                                         |
| Rapidamente degradabile                                 |  |                                                         |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo                         |  |                                                         |
| TOLUENE                                                 |  |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua          |  | 2,73                                                    |
| BCF                                                     |  | 90                                                      |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                              |  |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua          |  | 5,1                                                     |
| BCF                                                     |  | 598,4 -                                                 |
| ACETATO DI ETILE                                        |  |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua          |  | 0,68                                                    |
| BCF                                                     |  | 30                                                      |
| 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane           |  |                                                         |
| BCF                                                     |  | 838                                                     |
| FORMALDEIDE                                             |  |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua          |  | 0,35                                                    |
| BCF                                                     |  | < 1                                                     |
| CITRALE                                                 |  |                                                         |
| BCF                                                     |  | 89,72                                                   |
| 3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL                            |  |                                                         |
| BCF                                                     |  | 3,16                                                    |
| (R)-P-MENTA-1,8-DIENE                                   |  |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua          |  | 4,38                                                    |
| BCF                                                     |  | 360,5 L/kg wet/wet (aquatic species)                    |
| (S)-p-menta-1,8-diene                                   |  |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua          |  | 4,53                                                    |
| BCF                                                     |  | 683 L/kg ww                                             |
| ETANOLO                                                 |  |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua          |  | -0,35                                                   |
| METANOLO                                                |  |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua          |  | -0,77                                                   |

|                                                                                                                                                                                                          |               |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Suarez Company                                                                                                                                                                                           |               | Revisione n. 2                                          |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON                                                                                                                                                  |               | Data revisione 11/02/2025                               |
|                                                                                                                                                                                                          |               | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                                                                                                                                                                          |               | 27/33                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |               | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |
| BCF                                                                                                                                                                                                      | 0,2           |                                                         |
| ACETONE                                                                                                                                                                                                  |               |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua                                                                                                                                                           | -0,23         |                                                         |
| BCF                                                                                                                                                                                                      | 3             |                                                         |
| 12.4. Mobilità nel suolo                                                                                                                                                                                 |               |                                                         |
| TOLUENE                                                                                                                                                                                                  |               |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua                                                                                                                                                                | 2,31          |                                                         |
| ANISALDEHYDE                                                                                                                                                                                             |               |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua                                                                                                                                                                | 1             |                                                         |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                                                                                                                                                                               |               |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua                                                                                                                                                                | 4,2           |                                                         |
| FORMALDEIDE                                                                                                                                                                                              |               |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua                                                                                                                                                                | 1,202         |                                                         |
| CITRALE                                                                                                                                                                                                  |               |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua                                                                                                                                                                | 2,169         |                                                         |
| 3-METHOXY-3-METHYLBUTAN-1-OL                                                                                                                                                                             |               |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua                                                                                                                                                                | 0,523         |                                                         |
| (R)-P-MENTA-1,8-DIENE                                                                                                                                                                                    |               |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua                                                                                                                                                                | 3,383         |                                                         |
| (S)-p-menta-1,8-diene                                                                                                                                                                                    |               |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua                                                                                                                                                                | 3,383 at 20°C |                                                         |
| PIN-2(3)-ENE                                                                                                                                                                                             |               |                                                         |
| Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua                                                                                                                                                                | 3,406         |                                                         |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB                                                                                                                                                             |               |                                                         |
| In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.                                                                                                       |               |                                                         |
| 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino                                                                                                                                                 |               |                                                         |
| In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione. |               |                                                         |
| 12.7. Altri effetti avversi                                                                                                                                                                              |               |                                                         |

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Suarez Company                                          | Revisione n. 2                                          |
|                                                         | Data revisione 11/02/2025                               |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                         | 28/33                                                   |
|                                                         | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.  
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.  
La gestione dei rifiuti originati dall'uso o dalla dispersione di questo prodotto deve essere organizzata nel rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro. Si veda la sezione 8 per l'eventuale necessità di dotazione di DPI.  
IMBALLAGGI CONTAMINATI  
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

ADR / RID, IMDG, IATA:                      ONU 1170

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR / RID:                      ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)  
IMDG:                          ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)  
IATA:                            ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID:                      Classe: 3                      Etichetta: 3  
  
IMDG:                            Classe: 3                      Etichetta: 3  
  
IATA:                             Classe: 3                      Etichetta: 3



14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA:                      II

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR / RID:                      NO  
IMDG:                            non inquinante marino  
IATA:                             NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

|                                                                                                                        |                                 |                         |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Suarez Company                                                                                                         |                                 |                         | Revisione n. 2                                          |
| BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON                                                                |                                 |                         | Data revisione 11/02/2025                               |
|                                                                                                                        |                                 |                         | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                                                                                        |                                 |                         | 29/33                                                   |
|                                                                                                                        |                                 |                         | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |
| ADR / RID:                                                                                                             | HIN - Kemler: 33                | Quantità Limitate: 1 lt | Codice di restrizione in galleria: (D/E)                |
|                                                                                                                        | Disposizione speciale: 144, 601 |                         |                                                         |
| IMDG:                                                                                                                  | EMS: F-E, S-D                   | Quantità Limitate: 1 lt |                                                         |
| IATA:                                                                                                                  | Cargo:                          | Quantità massima: 60 L  | Istruzioni Imballo: 364                                 |
|                                                                                                                        | Passeggeri:                     | Quantità massima: 5 L   | Istruzioni Imballo: 353                                 |
|                                                                                                                        | Disposizione speciale:          | A3, A58, A180           |                                                         |
| 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO                                                |                                 |                         |                                                         |
| Informazione non pertinente                                                                                            |                                 |                         |                                                         |
| SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione                                                                        |                                 |                         |                                                         |
| 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela |                                 |                         |                                                         |
| Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: P5c                                                                           |                                 |                         |                                                         |
| Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006          |                                 |                         |                                                         |
| <u>Prodotto</u>                                                                                                        |                                 |                         |                                                         |
| Punto                                                                                                                  | 3 - 40                          |                         |                                                         |
| <u>Sostanze contenute</u>                                                                                              |                                 |                         |                                                         |
| Punto                                                                                                                  | 75                              |                         |                                                         |
| Punto                                                                                                                  | 72-77                           | FORMALDEIDE             |                                                         |
| <u>Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi</u>           |                                 |                         |                                                         |
| non applicabile                                                                                                        |                                 |                         |                                                         |
| <u>Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)</u>                                                                      |                                 |                         |                                                         |
| In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale ≥ a 0,1%.                           |                                 |                         |                                                         |
| <u>Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)</u>                                                        |                                 |                         |                                                         |
| Nessuna                                                                                                                |                                 |                         |                                                         |
| <u>Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:</u>                             |                                 |                         |                                                         |
| Nessuna                                                                                                                |                                 |                         |                                                         |
| <u>Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:</u>                                                                |                                 |                         |                                                         |
| Nessuna                                                                                                                |                                 |                         |                                                         |

**BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON**Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni secondo Parte V Allegato I:

|        |            |          |
|--------|------------|----------|
| TAB. D | Classe II  | < 0,01 % |
| TAB. D | Classe III | < 0,01 % |
| TAB. D | Classe IV  | < 0,01 % |
| TAB. D | Classe V   | 76,01 %  |
| ACQUA  |            | 08,83 %  |

Classificazione per l'inquinamento delle acque in Germania (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 3: Molto pericoloso per le acque

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

**SEZIONE 16. Altre informazioni**

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2  | Liquido infiammabile, categoria 2                                            |
| Flam. Liq. 3  | Liquido infiammabile, categoria 3                                            |
| Carc. 1B      | Cancerogenicità, categoria 1B                                                |
| Muta. 2       | Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2                            |
| Repr. 2       | Tossicità per la riproduzione, categoria 2                                   |
| Acute Tox. 3  | Tossicità acuta, categoria 3                                                 |
| STOT SE 1     | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 1  |
| Acute Tox. 4  | Tossicità acuta, categoria 4                                                 |
| Asp. Tox. 1   | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                 |
| STOT RE 2     | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2 |
| Skin Corr. 1B | Corrosione cutanea, categoria 1B                                             |
| Skin Corr. 1C | Corrosione cutanea, categoria 1C                                             |
| Skin Corr. 1  | Corrosione cutanea, categoria 1                                              |
| Eye Dam. 1    | Lesioni oculari gravi, categoria 1                                           |
| Eye Irrit. 2  | Irritazione oculare, categoria 2                                             |
| Skin Irrit. 2 | Irritazione cutanea, categoria 2                                             |

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Suarez Company</b>                                          | Revisione n. 2                                          |
|                                                                | Data revisione 11/02/2025                               |
|                                                                | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                                | 31/33                                                   |
| <b>BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON</b> | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STOT SE 3</b>         | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3       |
| <b>Skin Sens. 1</b>      | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                            |
| <b>Skin Sens. 1B</b>     | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B                                           |
| <b>STOT SE 2</b>         | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 2       |
| <b>Aquatic Acute 1</b>   | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1                 |
| <b>Aquatic Chronic 1</b> | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1               |
| <b>Aquatic Chronic 2</b> | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2               |
| <b>Aquatic Chronic 3</b> | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3               |
| <b>H225</b>              | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |
| <b>H226</b>              | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| <b>H350</b>              | Può provocare il cancro.                                                          |
| <b>H341</b>              | Sospettato di provocare alterazioni genetiche.                                    |
| <b>H361</b>              | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.                                   |
| <b>H361d</b>             | Sospettato di nuocere al feto.                                                    |
| <b>H361fd</b>            | Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.              |
| <b>H301</b>              | Tossico se ingerito.                                                              |
| <b>H311</b>              | Tossico per contatto con la pelle.                                                |
| <b>H331</b>              | Tossico se inalato.                                                               |
| <b>H370</b>              | Provoca danni agli organi.                                                        |
| <b>H302</b>              | Nocivo se ingerito.                                                               |
| <b>H304</b>              | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| <b>H373</b>              | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.     |
| <b>H314</b>              | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                            |
| <b>H318</b>              | Provoca gravi lesioni oculari.                                                    |
| <b>H319</b>              | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| <b>H315</b>              | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| <b>H335</b>              | Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| <b>H317</b>              | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| <b>H336</b>              | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| <b>H371</b>              | Può provocare danni agli organi.                                                  |
| <b>H400</b>              | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                        |
| <b>H410</b>              | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |
| <b>H411</b>              | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| <b>H412</b>              | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |
| <b>EUH066</b>            | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.        |

- LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
  - ATE / STA: Stima Tossicità Acuta
  - CAS: Numero del Chemical Abstract Service
  - CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
  - CLP: Regolamento (CE) 1272/2008
  - DNEL: Livello derivato senza effetto
  - EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
  - EmS: Emergency Schedule
  - GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
  - IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
  - IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
  - IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose



|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Suarez Company</b>                                          | Revisione n. 2                                          |
|                                                                | Data revisione 11/02/2025                               |
| <b>BLK1623-2 - SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE GIN LEMON</b> | Stampata il 11/02/2025                                  |
|                                                                | 33/33                                                   |
|                                                                | Sostituisce la revisione:1 (Data revisione: 27/12/2023) |

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

**METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE**

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

Modifiche rispetto alla revisione precedente

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

03 / 04 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16.